

DAHUA-986 / PFS4218-16ET-190



SWITCH POE DE 16 PUERTOS + 2 PUERTOS COMBO



Características

- Switch de dos capas
- Diseño industrial
- 16 puertos 10/100 Base-T PoE
- Los puertos 1 y 2 soportan Hi-PoE 60W, PoE+ y PoE
- 2 puertos 10/100/1000 Base-T (combo)
- 2 puertos 1000 Base-X (SFP, combo)
- Consumo PoE: $\leq 30W$ por puerto, $\leq 190W$ en total
- Protocolo PoE: IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE
- Capacidad de conmutación: 8,8G
- Tasa de reenvío de paquetes: 5,36 Mbps
- Tabla MAC: 4K
- Alimentación: 100V ~ 240V CA
- Temp. de funcionamiento: $-10^{\circ}C \sim +55^{\circ}C$
- Humedad de 10~90%
- Lightning-proof
- Módulos opcionales: **DAHUA-940**, **DAHUA-943**, **DAHUA-944**

REFERENCIA / MODELO	DAHUA-986 / PFS4218-16ET-190
GENERAL	
Puertos Ethernet	2 x 1000 Base-X (SFP, combo) 2 x 10/100/1000 Base-T (combo) 16 x 10/100 Base-T (PoE, los puertos naranjas 1 y 2 admiten Hi-PoE)
Protocolo PoE	IEEE802.3af / IEEE802.3at / Hi-PoE
Capacidad de conmutación	8,8G
Tasa de reenvío de paquetes	5,36 Mbps
Tabla MAC	4K
Control de flujo	Half-duplex basado en control tipo back pressure Full duplex basado en PAUSE frame
VLAN	802.1Q estándar VLAN
Árbol de expansión	STP / RSTP
Agregación de puertos	Agregación de enlaces estáticos / Protocolo LACP
Mirroring	Many-to-one
DHCP	Cliente DHCP soportado
Modo larga distancia	Transmisión de datos y alimentación de hasta 250 metros
Características de seguridad	IP+MAC, autenticación de puerto IEEE802.1x
Mantenimiento de sistema	Recuperación con una tecla, soporta actualización de carga de paquetes, log de sistema
QoS	Prioridad alta y baja, WRR, 802.1P, DSCP, soporta prioridad en función del protocolo
Administración de red	WEB (protocolos http y https), soporta SNMP V1/V2C/V3
Administración de PoE	Configuración PoE (puerto de consumo en tiempo real) Estadísticas de eventos de PoE PoE verde
ELÉCTRICO Y AMBIENTAL	
Alimentación	100V ~ 240V CA
Consumo PoE	$\leq 30W$ por puerto, $\leq 190W$ en total
Lightning-proof	Modo común: 4KV Modo diferencial: 2KV
Temperatura de trabajo	$-10^{\circ}C \sim +55^{\circ}C$
Humedad relativa	10% ~ 90%
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	
Dimensiones	440 x 300 x 44 mm
Peso	3,51 kg

Accesorios (opcionales)



DAHUA-940
PFT3950



DAHUA-943
PFT3960



DAHUA-944
PFT3970