



Detectores PerformanceLine

Detector PIR QUAD volumétrico con antimasking

CARACTERÍSTICAS

- Detector PIR QUAD volumétrico con antimasking por infrarrojo activo
- Cobertura ajustable de 10~15 metros
- Procesamiento PIR mejorado
- Óptica sellada y sin ajustes
- Diseño con lente varifocal
- Detección de ángulo cero
- Garantía de 5 años
- Certificado EN50131 de grado 3

ESPECIFICACIONES

Alcance	15 metros, 90°	
Ajuste de cobertura	±5° de ajuste horizontal montado en esquina	
Altura de instalación	2,1 ~ 2,5 metros	
Antimasking	Indicador	Indicado en la salida auxiliar y en LED
	Tecnología	Infrarrojo activo
Periodo de alarma	3 segundos aprox.	
Relé de alarma	30V CC, 50 mA, NC	
Sabotaje	NC, libre de voltaje	
Alimentación	12V CC (9V ~ 16V CC)	
Consumo	12 mA en reposo / 17 mA máximo	
Rizo máximo	2V pico a pico @12V CC	
Temperatura de funcionamiento	-10°C ~ +55°C	
Dimensiones	110 x 66 x 42 mm	
Peso	115 g	
Certificación EN50131	Grado 3	

ACCESORIOS (OPCIONALES)

GUAR-13 (LPB2)	Soporte de fijación en pared para regular ±45°
GUAR-17 (CMB1)	Soporte de fijación en techo para regular ±45°