



## CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Domo fijo IP Serie HiWatch™ de HIKVISION® de 2MP con iluminación infrarroja 30m, apta para exterior
- Formato H.265+/H.265/H.264/H.264+
- CMOS 1/2,8" de 2MP
- Resolución digital de 2MP@25IPS
- Filtro mecánico
- 0,018 lux
- Óptica motorizada de 2,8~12 mm (98°~34°) con autofocus
- OSD, AGC, BLC, WDR digital, 3D-DNR, videosensor, máscaras de privacidad, zona ROI fija
- Ranura MicroSD/SDHC/SDXC
- Onvif, ISAPI

## PRODUCTOS RELACIONADOS



# HIK-10 HWI-T621H-Z

DOMO FIJO IP SERIE HIWATCH™ DE HIKVISION® DE 2MP CON ILUMINACIÓN INFRARROJA 30M, APTA PARA EXTERIOR

## CARACTERÍSTICAS CLAVE

- Sensor CMOS 1/2,8" de escaneo progresivo
- H.265+, H.265, H.264+, H.264
- 1920x1080@25ips
- Stream Dual
- Alcance infrarrojo de hasta 30 metros
- Iluminación mínima de 0,018 lux F1.6 color
- Ópticamotorizada de 2,8 ~ 12 mm con autofocus
- 3DDNR (Reducción Digital de Ruido)
- WDRdigital
- Ranura para tarjetas MicroSD de hasta 128 GB (tarjeta no incluida)
- Apta para exteriores (IP67)
- Admite PoE (Power over Ethernet)

## ESPECIFICACIONES

- Sensor CMOS 1/2,8" de 2 megapíxeles
- Resolución digital: 1080P (1920x1080), 960P (1280x960), 720P (1280x720)
- Formato de compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Stream principal: 1080P/960P/720P (25 ips)
- Stream secundario: 640x480/640x360/320x240 (25 ips)
- Modo día/noche con filtro mecánico removible
- Iluminación infrarroja: 30 metros
- Iluminación mínima: 0,01 lux F1.2 color / 0,018 lux F1.6 color
- Ópticamotorizada de 2,8 ~ 12 mm (98°~34°)
- Enfoque automático
- Menú OSD, AGC, BLC, WDR digital, 3D-DNR
- 1 zona ROI fija stream principal y stream secundario
- Videosensor y máscara de privacidad
- Ajuste de brillo, saturación, contraste, nitidez, modo espejo, rotación de imagen
- Ranura para tarjetas MicroSD/SDHC/SDXC de hasta 128GB (tarjeta no incluida)
- Interfaz de red: RJ45 (10/100 Base-T)
- Protocolos de red: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour
- Compatible con ONVIF (profile S/G), ISAPI
- Compatible con software iVMS-4200, Hik-Connect y iVMS-5200
- Alimentación: 12V CC, máx 11W
- Admite PoE 802.3af (36V ~ 57V CC; 0,4A ~ 0,2A; máx. 12,9W)
- Temperatura de funcionamiento de -30°C ~ +60°C
- Humedad: <95%, sin condensación
- Grado de protección IP67
- Carcasa de metal
- 3AXIS: instalable en paredes y techos
- El alimentador se vende por separado