



### CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- NVR IP de 4 canales Serie HiWatch™ de HIKVISION®
- H.265
- Visualización de hasta 8MP
- Grabación 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, UXGA, 720P, VGA, 4CIF, DCIF, 2CIF, CIF, QCIF
- Grabación de hasta 40 Mbps
- Salidas VGA a 1080P y HDMI a 4K
- Audio bidireccional
- Admite 1 HDD SATA
- RJ45 Gigabit
- ONVIF

# HIK-19 HWN-4104MH

NVR IP DE 4 CANALES SERIE HIWATCH™ DE HIKVISION®

### CARACTERÍSTICAS CLAVE

- Se pueden conectar hasta 4 cámaras IP
- Grabación de hasta 8 megapíxeles
- H.265
- Conectable con cámaras IP de terceros
- Salidas VGA y HDMI simultáneas
- La salida HDMI soporta resolución 4K (3840x2160)
- Soporta visualización en directo, grabación y reproducción de hasta 8 megapíxeles
- Capacidad para 1 HDD
- Interfaz de red RJ45 Gigabit autoadaptativo

### ESPECIFICACIONES

- NVR IP de 4canales formato H.265
- 4entradas de cámaras IP
- Ancho de banda entrante: 40 Mbps
- Ancho de banda saliente: 80 Mbps
- Salida de vídeo VGA 1080P y HDMI4K
- Audio bidireccional: 1 entrada RCA / 1 salida RCA
- Resolución de visualización/reproducción: 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, UXGA, 720P, VGA, 4CIF, DCIF, 2CIF, CIF, QCIF
- Resolución de grabación:  
8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, UXGA, 720P, VGA, 4CIF, DCIF, 2CIF, CIF, QCIF
- Capacidad para 1HDD de hasta 6TB (HDD no incluido)
- Interfaz de red Ethernet RJ45 (10/100/1000M) auto-adaptativo
- Protocolos de red:TCP/IP, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS
- Compatible conONVIF
- Compatible con software iVMS-4200, Hik-Connect y iVMS-5200
- Conexiones: 2 USB 2.0
- Alimentación: 12V CC
- Consumo (sin discos duros): ≤10W
- Temperatura de funcionamiento: -10°C ~ +55°C
- Humedad relativa:10~90%
- Dimensiones: 315 x 240 x 48 mm (sobremesa, 1U)
- Peso:≤1 kg