



H.265 8MP ONVIF PoE

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- NVR IP de 16 canales Serie HiWatch™ de HIKVISION®
- H.265
- Visualización de hasta 8MP
- Grabación 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, UXGA, 720P, VGA, 4CIF, DCIF, 2CIF, CIF, QCIF
- Grabación de hasta 160 Mbps
- Salidas VGA a 1080P y HDMI a 4K
- Audio bidireccional
- Admite 2 HDD SATA
- RJ45 Gigabit
- ONVIF

HIK-26 HWN-4216MH-16P

NVR IP DE 16 CANALES SERIE HIWATCH™ DE HIKVISION®

CARACTERÍSTICAS CLAVE

- Se pueden conectar hasta 16 cámaras IP
- Grabación de hasta 8 megapíxeles
- H.265
- Conectable con cámaras IP de terceros
- Salidas VGA y HDMI simultáneas
- Soporta visualización en directo, grabación y reproducción de hasta 8 megapíxeles
- Capacidad para 2 HDD
- Interfaz de red RJ45 Gigabit autoadaptativo
- 16 puertos PoE+ (802.3af/at)

ESPECIFICACIONES

- NVR IP de 16 canales formato H.265
- 16 entradas de cámaras IP
- Ancho de banda entrante: 160 Mbps
- Ancho de banda saliente: 80 Mbps
- Salida de vídeo VGA 1080P y HDMI4K
- Audio bidireccional: 1 entrada RCA / 1 salida RCA
- Resolución de visualización/reproducción: 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, UXGA, 720P, VGA, 4CIF, DCIF, 2CIF, CIF, QCIF
- Resolución de grabación: 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, UXGA, 720P, VGA, 4CIF, DCIF, 2CIF, CIF, QCIF
- Capacidad para 2 HDD de hasta 6TB (HDD no incluidos)
- Interfaz de red Ethernet RJ45 (10/100/1000M) auto-adaptativo
- Protocolos de red: TCP/IP, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS
- Compatible con ONVIF
- Compatible con software iVMS-4200, Hik-Connect y iVMS-5200
- Conexiones: 2 USB 2.0
- Alimentación: 100V ~ 240 CA
- El panel trasero incorpora 16 puertos PoE+ (IEEE 802.3 at/af)
- Consumo (sin discos duros): ≤15W
- Consumo máximo (con PoE): ≤280W
- Temperatura de funcionamiento: -10°C ~ +55°C
- Humedad relativa: 10~90%
- Dimensiones: 385 x 315 x 52 mm (1U)
- Peso: ≤3 kg