



H.265 4MP ONVIF

HIK-28 HWP-N4425IH-DE

DOMO MOTORIZADO IP SERIE HIWATCH™ DE HIKVISION® DE 80°/SEG CON SMART IR DE 100M, APTA PARA EXTERIOR

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Domo motorizado IP Serie HiWatch™ de HIKVISION® de 80°/seg con Smart IR de 100m, apta para exterior
- Formato H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG
- CMOS 1/2,5" de 4 megapíxeles
- Stream triple
- Resolución digital de 4MP/3MP@25IPS
- Zoom óptico 25X de 4,8~120 mm (59,5°~2,6°)
- Zoom digital 16X
- Filtro ICR
- OSD, AWB, AGC, BLC, WDR real 120 dB, 3D-NR, videosensor, mascarar de privacidad, defog, 4 zonas ROI
- Detección inteligente (IVS)
- Audio bidireccional
- 300 presets
- Ranura MicroSD/SDHC/SDXC
- Onvif, PSIA, CGI
- IP66, Lightning-proof
- 12V CC
- Admite PoE+
- No incluye soporte
- Alimentador incluido

PRODUCTOS RELACIONADOS





CARACTERÍSTICAS CLAVE

- Sensor CMOS 1/2,5" de escaneo progresivo
- H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG
- 2560x1440@25ips
- Triple stream
- Alcance infrarrojo de hasta 100 metros
- Iluminación mínima de 0,005 lux F1.6 color
- Zoom óptico 25X, zoom digital 16X
- 3DDNR (Reducción Digital de Ruido)
- WDR real 120dB
- Ranura para tarjetas MicroSD de hasta 256 GB (tarjeta no incluida)
- Apta para exteriores (IP66)
- Admite PoE+ (Power over Ethernet)

ESPECIFICACIONES

- Sensor CMOS 1/2,5" de 4 megapíxeles
- Resolución digital: 4MP (2560x1440), 3MP (2048x1536), 1080P (1920x1080), 960P (1280x960), 720P (1280x720), etc.
- Formato de compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG
- Stream principal: 4MP/3MP (25 ips), 1080P/960P/720P (25/50 ips)
- Stream secundario: D1/VGA/CIF (25 ips)
- Stream terciario: 4MP/3MP/1080P/960P/720P/D1/VGA/CIF (25 ips)
- Modo día/noche con filtro mecánico removible
- Smart IR: 100 metros
- Iluminación mínima: 0,005 lux F1.6 color / 0,001 lux F1.6B/N / 0 lux IR On
- Zoom óptico 25X: 4,8 ~120 mm (59,5°~2,6°)
- Velocidad de zoom óptico de 3,6 segundos
- Enfoque automático, semiautomático y manual
- Zoom digital 16X
- Menú OSD
- Balance de blancos de 7 configuraciones
- Control de ganancia automático y manual
- Compensación de contraluz: BLC, HLC
- WDR real 120dB
- Reducción de ruido 3D-DNR
- Defog, EIS, ROI de 4 zonas en cada stream
- Soporta videosensor
- 24 máscaras de privacidad programables
- IVS: intrusión, cruce de línea, detección de entrada en área, detección de salida de área, detección de eliminación de objetos, detección de equipaje desatendido
- ANR y VCA dual
- Posicionador horizontal: 360° continuos
- Posicionador vertical: -15° ~ 90°, autoflip
- Velocidad manual: 0,1° ~ 80°/seg. (H), 0,1° ~ 80°/seg. (V)
- Velocidad preset: 80°/seg. (H), 80°/seg. (V)
- 300 presets
- 4 patrones (grabación de 10 minutos por cada escaneo)
- 8 rondas (32 presets por ronda)
- Zoom proporcional
- Acción tras inactividad: Preset, patrón de escaneo, ronda de escaneo, escaneo automático, escaneo vertical, escaneo aleatorio, escaneo de recuadro y escaneo panorámico
- Visualización de posición PTZ
- Congelación de preset
- Programación de tareas: Preset, patrón de escaneo, ronda de escaneo, escaneo automático, escaneo vertical, escaneo aleatorio, escaneo de recuadro, escaneo panorámico
- Audio bidireccional
- Ranura para MicroSD/SDHC/SDXC hasta 256GB (tarjetas no incluidas)
- Interfaz de red: RJ45 (10/100 Base-T)
- Protocolos de red: IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour
- Compatible con ONVIF, ISAPI y CGI
- Compatible con software iVMS-4200, iVMS-4500, iVMS-5200 y Hik-Connect
- Hasta 20 usuarios simultáneos
- Soporta los navegadores web: IE 8~11, Chrome 31.0~44, Firefox 30.0~51
- Alimentación: 12V CC (máx. 18W)
- Admite PoE+ (802.3 at, class4)
- Temperatura de funcionamiento de -30°C ~ +65°C
- Humedad: <90%
- Grado de protección IP66
- Lightning-proof (4000V), protección contra los picos de tensión
- Carcasa de policarbonato y aluminio
- Dimensiones: Ø164,5 x 290 mm
- Peso: 2 kg
- No incluye soporte
- Alimentador incluido