




HDCVI HDTVI AHD CVBS
EMP

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Domo fijo 4 en 1 Serie HiWatch™ de HIKVISION® con iluminación Smart IR de 20 m para interior
- CMOS de 2MP
- Salida 4 en 1 (HDCVI/HDTVI/AHD/960H)
- Óptica fija de 2,8 mm (103°)
- Filtro ICR
- OSD, AGC, BLC, WDR digital, DNR, brillo, nitidez, espejo
- 3AXIS
- 12V CC

PRODUCTOS RELACIONADOS



HIK-38 HWT-T120-P

DOMO FIJO 4 EN 1 SERIE HIWATCH™ DE HIKVISION® CON ILUMINACIÓN SMART IR DE 20 M PARA INTERIOR

CARACTERÍSTICAS CLAVE

- Sensor CMOS de alto rendimiento de 2 megapíxeles
- Resolución 1080P:1920x1080
- Óptica fija de 2,8 mm
- Tecnología EXIR 2.0, Smart IR de hasta 20 metros
- WDR digital
- Para instalar en interiores
- Salida de vídeo 4 en 1 (TVI/CVI/AHD/CVBS)

ESPECIFICACIONES

- Sensor CMOS de 2 megapíxeles
- Resolución digital: 1080P@25 ips
- Salida de vídeo 4 en 1 (conmutable): HDCVI / HDTVI / AHD / 960H
- 0,01 lux F1.2 color (AGC On) / 0 lux IR On
- Filtro mecánico removible
- Smart IR: Tecnología EXIR 2.0, 20 metros
- Óptica fija de 2,8 mm (103°)
- Menú OSD a través de coaxial
- AGC: Control de ganancia automático
- Compensación de contraluz: BLC
- WDR digital
- Reducción digital de ruido
- Ajuste de brillo y nitidez
- Modo espejo
- Temperatura de funcionamiento de -40°C~+60°C
- Humedad relativa: ≤90% (sin condensación)
- Carcasa de plástico
- Alimentación: 12V CC (±15%)
- Consumo: Máx. 4W
- Dimensiones: Ø85,4 x 76 mm
- Peso: 130 g
- 3AXIS: instalable en paredes y techos