

CÁMARA DOMO 4 EN 1 DE 3 MEGAPÍXELES

CVBS HDCVI™

HDTV1 AHD

RESOLUCIÓN
MEGAPÍXELES
3.0ILUMINACIÓN
INFRARROJA
30M

WDR

SALIDA
DE VIDEO
4EN1GRADO DE
PROTECCIÓN
IP66

CARACTERÍSTICAS

- Resolución de hasta 3MP con sensor CMOS
- Iluminación infrarroja de hasta 30 metros
- Óptica varifocal de 2,7 ~ 13 mm
- Distancia de transmisión de hasta 300 metros teóricos
- AWB, AGC, BLC, WDR digital, 2D-DNR, Smart IR
- Menú OSD
- Salida 4 en 1 (conmutable por DIP switch): CVBS @960H, CVI @1080P, TVI @3MP, AHD @3MP
- Grado de protección IP66

ACCESORIOS

HYU-251
Base de conexiones

CÁMARA

Sensor de imagen	CMOS 1/3 de 3 megapíxeles	
Píxeles efectivos	1920(H) x 1536(V)	
Sincronización	Interna	
Resolución	HDTV1	3MP/1536P (1920x1536)
	AHD	3MP/1536P (1920x1536)
	HDCVI	1080P (1920x1080)
	Analógico	960H (960x576)
Imágenes por segundo	PAL/NTSC: 18 ips @3MP; 25/30 ips @1080P	
Obturador electrónico	PAL: 1/50s ~ 1/10.000s; NTSC: 1/60s ~ 1/10.000s	
Iluminación infrarroja	24 leds SMT: 30 metros	
Iluminación mínima	0,01 lux F1,2 (AGC On) / 0 lux IR ON	
Salida de vídeo	AHD, HD-CVI, HD-TVI, 1 BNC CVBS (conmutable por DIP switch)	

ÓPTICA

Óptica	2,7 ~ 13 mm
--------	-------------

FUNCIONES

Día/Noche	Ext, Color, B/N
Menú OSD	Admite
Balance de blancos	ATW, MWB
Control de ganancia	AGC
Compensación de contraluz	BLC, WDR digital
Reducción de ruido	2D

ELÉCTRICO Y AMBIENTAL

Alimentación	12V CC (±1V) /400 mA
Temperatura de funcionamiento	-10°C ~ +55°C
Humedad relativa	<85% de HR
Distancia de transmisión	Hasta 300 metros (teóricos) vía cable coaxial 75-5
Grado de protección	IP66