

CÁMARA DOMO IP DE 4 MEGAPÍXELES CON POE



CARACTERÍSTICAS


- Resolución de 4MP con sensor CMOS
- Formatos de compresión H.264 y H.265
- Iluminación infrarroja de hasta 40 metros
- Óptica motorizada 2,8 ~ 12 mm con autofocus
- Audio bidireccional
- Integración con otras marcas por Onvif 2.4, SDK y RTSP
- Compatible con ZVR/NVR NEXTGEN a través de Onvif
- P2P intuitivo con código QR
- Webserver y CMS gratuitos
- WDR, 3D-DNR, videosensor, máscaras de privacidad
- Grado de protección IP66
- Admite PoE
- Botón de reset y cable resistente al agua

ACCESORIOS



HYU-251
Base de conexiones

DIMENSIONES



CÁMARA

Sensor de imagen	CMOS 1/3 de 4 megapíxeles
Píxeles efectivos	2592(H) x 1520(V)
Imágenes por segundo	PAL/NTSC: 12/15 ips @4MP (2592x1520)
Iluminación infrarroja	3 leds array: 40 metros
Iluminación mínima	0 lux IR ON

ÓPTICA

Óptica	2,8 ~ 12 mm
Modo de enfoque	Automático

AUDIO

Canales de audio	1 entrada / 1 salida de audio
------------------	-------------------------------

FUNCIONES

Día/Noche	Auto (ICR), Color, B/N
Menú OSD	Admite
Compensación de contraluz	WDR
Reducción de ruido	3D-DNR
Videosensor	Admite
Máscara de privacidad	Admite

ELÉCTRICO Y AMBIENTAL

Alimentación	12V CC
Entrada/salida de alimentación	12V (permite alimentar micrófono externo)
PoE	Admite
Temperatura de funcionamiento	-10°C ~ +60°C
Humedad relativa	10% ~ 90% de HR
Grado de protección	IP66

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Carcasa	PVC y metal
Dimensiones	Ø126,6 x 110,8 mm