



**HDTVI AHD CVBS SMP**

## CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Domo fijo 4 en 1 serie PRO con iluminación Smart IR de 20 m para exterior
- CMOS de 5MP
- Salida 4 en 1 (HDCVI / HDTVI / AHD / 960H)
- Óptica fija de 2,8 mm (85,5°)
- Filtro ICR
- OSD, ATW, MWB, AGC, BLC, WDR digital, 2D-DNR, brillo, nitidez, espejo
- IP67
- 3AXIS
- 12V CC

DOMO FIJO 4 EN 1 SERIE PRO CON ILUMINACIÓN SMART IR DE 20 M PARA EXTERIOR

## CARACTERÍSTICAS

- Sensor CMOS de 5 megapíxeles
- Resolución digital: 5MP@20 ips, 4MP@25/30 ips 1080P@25/30 ips
- Salida de vídeo 4 en 1 (conmutable): HDCVI / HDTVI / AHD / 960H
- 0,01 lux F1.2 color / 0 lux IR On
- Filtro mecánico removible
- Smart IR: Tecnología EXIR 2.0, 20 metros
- Óptica fija de 2,8 mm (85,5°)
- Menú OSD a través de coaxial
- Balance de blancos ATW/MWB
- AGC: Control de ganancia automático
- Compensación de contraluz: BLC, WDR digital
- 2D-DNR: Reducción digital de ruido 2D
- Ajuste de brillo y nitidez
- Modo espejo
- Temperatura de funcionamiento de -40°C~+60°C
- Grado de protección IP67
- Carcasa de metal
- Alimentación: 12V CC
- Consumo: 4,3W
- Dimensiones: 91 x 82,6 x 68,3 mm
- Peso: 350 g
- 3AXIS: instalable en paredes y techos

## PRODUCTOS RELACIONADOS

