

DOMO FIJO 4 EN 1 SERIE PRO CON ILUMINACIÓN SMART IR DE 40 M PARA EXTERIOR



HDTV I AHD CVBS SMP

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Domo fijo 4 en 1 serie PRO con iluminación Smart IR de 40 m para exterior
- CMOS de 5MP
- Salida 4 en 1 (HDCVI / HDTV I / AHD / 960H)
- Óptica motorizada de 2,7 ~ 13,5 mm (95,7°~29,1°)
- Filtro ICR
- OSD, ATW, MWB, AGC, BLC, WDR digital, 2D-DNR, brillo, nitidez, espejo
- IP67
- 3AXIS
- 12V CC

CARACTERÍSTICAS

- Sensor CMOS de 5 megapíxeles
- Resolución digital: 5MP@20 ips, 4MP@25/30 ips 1080P@25/30 ips
- Salida de vídeo 4 en 1 (conmutable): HDCVI / HDTV I / AHD / 960H
- 0,01 lux F1.2 color / 0 lux IR On
- Filtro mecánico removible
- Smart IR: Tecnología EXIR 2.0, 40 metros
- Óptica motorizada de 2,7 ~ 13,5 mm (95,7°~29,1°)
- Menú OSD a través de coaxial
- Balance de blancos ATW/MWB
- AGC: Control de ganancia automático
- Compensación de contraluz: BLC, WDR digital
- 2D-DNR: Reducción digital de ruido 2D
- Ajuste de brillo y nitidez
- Modo espejo
- Temperatura de funcionamiento de -40°C~+60°C
- Humedad relativa: ≤90% (sin condensación)
- Grado de protección IP67
- Carcasa de metal
- Alimentación: 12V CC (±25%)
- Consumo: Máx. 6,3W
- Dimensiones: 123,86 x 134,3 x 110,11 mm
- Peso: 580 g
- 3AXIS: instalable en paredes y techos

PRODUCTOS RELACIONADOS

