

DETECTOR DOBLE TECNOLOGÍA (DOBLE PIR Y MICRONDAS 10,525 GHz) PARA EXTERIORES DE 12M, 90° DE ALCANCE



## CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Detector doble tecnología (doble PIR y microondas 10,525 GHz) para exteriores de 12m, 90° de alcance
- Antimasking por IR activo
- Lógica de procesamiento avanzado SMDA
- 16 zonas de detección
- Rango de detección ajustable en 5 niveles
- Sensibilidad ajustable en 3 niveles
- Salida de alarma, fallo y sabotaje
- Tamper contra sabotaje
- Doble malla conductiva (patentada) para evitar interferencias
- IP55

## CARACTERÍSTICAS

- Detector doble tecnología (doble PIR y microondas 10,525 GHz) para exteriores
- Antimasking por IR activo
- Cobertura de 12 metros, 90°
- Rango de detección ajustable en 5 niveles (2,5/3,5/6/8,5/12 metros)
- 16 zonas de detección
- Altura montaje de 0,8~1,2 metros
- Sensibilidad ajustable (alta, media, baja)
- Microondas banda X: 10,525GHz
- Detección de triple capa digital: detección por corte simultáneo del doble PIR y el área microondas
- Lógica de procesamiento SMDA (Super Multi-Dimension Analysis) contra falsas alarmas por vegetación y factores climáticos adversos
- Cierre rápido de la cubierta frontal, a presión, y test de andado (3 minutos de duración) automático al cerrar la tapa
- Relé de alarma: NC/NA (28V CC, 0,1A)
- Salida de fallo: NC (28V CC, 0,1A)
- Salida de sabotaje: NC (28V CC, 0,1A)
- Tamper trasero incorporado
- Módulo de microondas de placa cerámica
- Protección de doble malla conductiva
- Nivel incorporado para una instalación rápida y precisa
- Fácil identificación visual de todos los elementos de ajuste (marcados en color azul en el detector)
- Apertura rápida mediante giro de 90 grados en tornillo inferior
- Grado de protección IP55
- Temperatura de funcionamiento de -20°C ~ +45°C
- Alimentación: 9,5V~18V CC
- Consumo máximo: 35mA a 12V CC
- Dimensiones: 199,3 x 81,6 x 70,3 mm
- Peso: 450 g

## PRODUCTOS RELACIONADOS

