



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Detector de doble PIR para visión lateral en exteriores
- Cobertura de 12m a cada lado
- Discrimina mascotas
- 2 zonas de detección a cada lado
- Salida de alarma y tamper contra sabotaje
- Compensación avanzada de temperatura
- Función de cálculo de tamaño
- Incorpora alarma audible disuasoria
- IP55
- Autoalimentado con pilas de litio o alcalinas 3V~9V CC o desde transmisor vía radio

OPTEX-22 BX-80NR

DETECTOR DE DOBLE PIR PARA VISIÓN LATERAL EN EXTERIORES

CARACTERÍSTICAS

- Detector PIR de visión lateral para exteriores
- Visión lateral con sensor dual a cada lado
- Discrimina mascotas
- Compatible con la mayoría de fabricantes de transmisores vía radio (no incluido)
- Cobertura de 12 metros a cada lado
- 2 zonas de detección a cada lado
- Altura de montaje de 0,8 ~ 1,2 metros
- Función de rango limitado de detección
- Función de cálculo de tamaño
- Relé de alarma: Forma C (10V CC, 0,01A)
- Tamper contra sabotaje: Forma C
- Lógica detección AND inteligente
- Compensación avanzada de temperatura
- Protección de doble malla conductiva
- Incorpora alarma audible de 70 dB a 1m
- Alimentado por pilas de litio o alcalinas de 3V~9V CC (no incluidas)
- Se recomienda alimentar desde la batería del transmisor vía radio empleado
- Temp. de funcionamiento de -20°C ~ +50°C
- Grado de protección IP55
- Dimensiones: 235 x 56 x 128 mm
- Rótula multiángulo 60°: OPTEX-36 (BA-1W)

PRODUCTOS RELACIONADOS

