

DETECTOR DE DOBLE TECNOLOGÍA PARA EXTERIORES DE 12M, 85°



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Detector de doble tecnología para exteriores de 12m, 85°
- Antimasking digital por IR activo
- Discrimina mascotas
- Detección lógica inteligente AND
- 94 zonas de detección
- Rango de detección ajustable en 3 niveles
- Salida de alarma y tamper contra sabotaje
- Doble malla conductiva (patentada) para evitar interferencias
- IP55
- Incluye soporte ajustable 180° y visera

CARACTERÍSTICAS

- Detector de doble tecnología para exteriores
- Discrimina pequeñas mascotas
- Antimasking digital por IR activo
- Cobertura de 12 metros, 85°
- Rango de detección ajustable en 4 niveles
- 94 zonas de detección
- Lógica de compensación de temperatura
- Detección lógica inteligente AND
- Altura de montaje de 2,5 ~ 3 metros
- Microondas banda X: 10,525GHz
- Relé de alarma: Forma C (28V CC, 0,2A)
- Tamper contra sabotaje: NC (28V CC, 0,1A)
- Salida de fallo: NC (28V CC, 0,1A)
- Análisis de oscilaciones de vegetación
- Compensación de noches de verano
- Protección de doble malla conductiva
- Alimentación: 9,5V ~ 18V CC /50 mA
- Temp. de funcionamiento de -20°C ~ +60°C
- Grado de protección IP55
- Dimensiones: 205 x 99 x 266 mm
- Incluye soporte ajustable 180° y visera