



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Detector de doble PIR para exteriores de 24x2m
- Antimasking por IR activo
- Discrimina mascotas
- Detección lógica inteligente AND
- 20 zonas de detección
- Rango de detección ajustable en 4 niveles
- Salida de alarma, salida de fallo y tamper contra sabotaje
- Doble malla conductiva (patentada) para evitar interferencias
- IP55
- Incluye soporte ajustable 180°

CARACTERÍSTICAS

- Detector de doble PIR para exteriores
- Discrimina mascotas
- Antimasking digital por IR activo
- Cobertura de 24 x 2 metros
- Rango de detección ajustable en 4 niveles
- 20 zonas de detección
- Lógica de compensación de temperatura
- Detección lógica inteligente AND
- Altura de montaje de 2,5 ~ 3 metros
- Relé de alarma: Forma C (28V CC, 0,2A)
- Tamper contra sabotaje: NC (28V CC, 0,1A)
- Salida de fallo: NC (28V CC, 0,1A)
- Entrada auxiliar: NC (28V CC, 0,1A)
- Análisis de oscilaciones de vegetación
- Compensación de noches de verano
- Protección de doble malla conductiva
- Alimentación: 9,5V ~ 18V CC /40 mA
- Temp. de funcionamiento de -20°C ~ +60°C
- Grado de protección IP55
- Dimensiones: 197,5 x 93 x 286 mm
- Incluye soporte ajustable 180°