



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- PIR QUAD de 24x2m
- Incorpora lógica "Quad Zone"
- Discrimina mascotas
- Antimasking digital por IR activo
- 20 zonas de detección
- Lentes esféricas fresnel
- Salida de alarma, tampercontra sabotaje y salida de fallo
- Blindaje de doble conductor
- Compensación avanzada de temperatura
- Incorpora RFL

PRODUCTOS RELACIONADOS



OPTEX-3 CDX-NAM

PIR QUAD DE 24X2M . INCORPORA LÓGICA "QUAD ZONE"

CARACTERÍSTICAS

- PIR QUAD, incorpora lógica "Quad Zone"
- Discrimina mascotas
- Antimasking digital por IR activo
- Cobertura de 24x 2metros
- 20zonas de detección
- Lentes esféricas fresnel
- Altura de montaje de 1,8 ~ 2,4 metros
- Relé de alarma: NC (24V CC, 0,2A)
- Tamper contra sabotaje: NC (28V CC, 0,1A)
- Salida de fallo: NC (24V CC, 0,2A)
- Blindaje de doble conductor
- Compensación avanzada de temperatura
- Incorpora RFL
- Alimentación: 9V ~ 18V CC /11 mA
- Dimensiones: 140 x 70 x 52,3 mm
- Rótula de pared/techo: OPTEX-10 (FA-3)
- Cumple la normativa EN50131 de Grado 3