



### CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- PIR QUAD de 15x15m, 85°
- Incorpora lógica "Quad Zone"
- Discrimina mascotas
- 78 zonas de detección
- Lentes esféricas fresnel
- Salida de alarma y tamper contra sabotaje
- Filtro de doble malla conductiva
- Compensación avanzada de temperatura
- Grado 2

## OPTEX-8 FMX-DST

PIR QUAD DE 15X15M, 85° . INCORPORA LÓGICA "QUAD ZONE"

### CARACTERÍSTICAS

- PIR QUAD, incorpora lógica "Quad Zone"
- Discrimina mascotas
- Cobertura de 15 x 15 metros, 85°
- 78 zonas de detección
- Lentes esféricas fresnel
- Óptica de sellado avanzado
- Altura de montaje de 2,2 ~ 3 metros
- Relé de alarma: NC (24V CC, 0,2A)
- Tamper contra sabotaje: NC (28V CC, 0,1A)
- Filtro de doble malla conductiva
- Compensación avanzada de temperatura
- Alimentación: 9,5V ~ 16V CC /11 mA
- Temp. de funcionamiento de -20°C ~ +50°C
- Dimensiones: 111,7 x 61,4 x 50 mm
- Rótula de pared/techo: OPTEX-10(FA-3)
- Cumple la normativa EN50131 de Grado 2

### PRODUCTOS RELACIONADOS

