

DOMO FIJO IP CON ILUMINACIÓN IR DE 50 M, ANTIVANDÁLICO PARA EXTERIOR



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Domo fijo IP con iluminación IR de 50 m, antivandálico para exterior
- Formato H.265/H.264
- CMOS 1/1,7" Sony Exmor R
- Stream triple
- Resolución de hasta 12MP

- Sensor CMOS 1/1,7" Sony Exmor R de 12megapíxeles
- Resolución digital: 12MP (4000x3000), 4K/8MP (4096x2160, 3840x2160), etc.
- Formato de compresión H.265/H.264
- Stream principal: 12MP (1~20 ips), 4K/8MP (1~25/30 ips)
- Stream secundario: D1/4CIF, CIF (1~25/30 ips)
- Stream terciario: 1080P, 720P, D1 (1~25/30 ips)
- Modo día/noche con filtro mecánico removible
- Iluminación infrarroja de hasta 50 metros
- Iluminación mínima: 0,05 lux color F1.5 / 0 lux F1.5IR On
- Óptica motorizada de 4,1~16,4 mm (106°~32°)
- Balance de blancos auto/manual
- Control de ganancia auto/manual
- Compensación de contraluz (BLC, HLC)
- WDRdigital
- Reducción de ruido 3D
- 4 máscaras de privacidad
- 1 entrada / 1 salida de audio
- 1 entrada / 1 salida de alarma
- Ranura para tarjetas MicroSD (no incluida, máx. 128GB)
- Interfaz de red: RJ45 (10/100 Base-T)
- Protocolos de red: IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, 802.1x
- Compatible con ONVIF 2.4, PSIA, CGI
- Hasta 20 usuarios
- Alimentación: 12V CC / 24V CA, admite PoE (802.3at)
- Consumo: 24W
- Temperatura de funcionamiento de -30°C ~ +60°C
- Humedad: <95%
- Grado de protección IP67
- Protección antivandálica IK10
- Dimensiones: Ø159 x 118mm
- Peso: 800 g
- El alimentador se vende por separado

PRODUCTOS RELACIONADOS

