

**HDCVI HDTVI AHD CVBS****CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES**

- Domo fijo 4 en 1 serie PRO con iluminación IR de 40 m para exterior
- CMOS 1/2,7" a 1080P
- Salida 4 en 1 (HDCVI / HDTVI / AHD / 960H) conmutable desde switch
- Filtro ICR
- Óptica motorizada de 2,7 ~ 13,5 mm
- OSD, AWB, AGC, AES, 2D/3D-DNR, WDR digital, videosensor y máscaras de privacidad
- IP66
- 3AXIS
- 12V CC

SAM-4249 SAM-4249

DOMO FIJO 4 EN 1 SERIE PRO CON ILUMINACIÓN IR DE 40 M PARA EXTERIOR

- Domofijo4 en 1 con iluminación infrarroja de 40metros
- Sensor CMOS 1/2,7" de 2megapíxeles
- Resolución digital: 1080P (1920x1080) @25/30 ips
- Salida 4 en 1 (conmutable desde switch): HDCVI / HDTVI / AHD / 960H
- Filtro mecánico removible
- 0 luxIR On
- Smart IR: 3leds array, 40metros
- Óptica motorizadade 2,7 ~ 13,5 mm con autofocus
- OSD a través de coaxial (sólo en modos CVI, TVI, AHD; alcance de 300 metros)
- Balance de blancos automático/manual
- Control de ganancia automático
- 2D/3D-DNR
- WDRdigital
- Videosensor y máscaras de privacidad
- Temperatura de trabajo: -10°C ~ +60°C
- Grado de protección IP66
- Alimentación: 12V CC (no incluida)
- Consumo: <6,5W
- 3AXIS; instalable en paredes y techos
- Dimensiones: 119x 129,4 x 104 mm
- Peso: 510 g