

TRANSCÉPTOR RECEPTOR ACTIVO DE 1 CANAL HDCVI, HDTVÍ, AHD Y ANALÓGICO



### CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Transceptor receptor activo de 1 canal HDCVI, HDTVÍ, AHD y analógico

- Transceptor receptor activo de 1 canal HDCVI, HDTVÍ, AHD y analógico
- Transmisor de vídeo activo para CCTV de un solo canal
- Ideal para cubrir distancias más extensas de lo que permite normalmente un transceptor pasivo
- Transmisión en tiempo real sobre UTP cat5e/6
- Formatos: CVI, TVI, AHD, analógico
- Resolución: 1080P, 720P
- Alcance de transmisión con receptor pasivo:
  - HDCVI: 450m a 720P, 360m a 1080P
  - HDTVÍ: 320m a 720P, 320m a 1080P
  - AHD: 500m a 720P, 360m a 1080P
- Alcance de transmisión con receptor activo:
  - HDCVI: 550m a 720P, 470m a 1080P
  - HDTVÍ: 400m a 720P, 400m a 1080P
  - AHD: 700m a 720P, 470m a 1080P
- Temperatura de funcionamiento de -5°C ~ +45°C
- Requiere alimentación: 12V CC, 1A
- Terminales de inserción
- Se puede usar combinado con transceptores pasivos y/o activos
- Dimensiones: 80 x 40 x 24,5 mm
- Peso: 240 g