

**4MP HDCVI HDTVI AHD**  
**CVBS****CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES**

- Domo fijo 4 en 1 serie LITE con Smart IR de 30 m para exterior
- CMOS 1/2,7" de 4MP
- Salida 4 en 1 (HDCVI / HDTVI / AHD / 960H)
- Filtro ICR
- Óptica fija de 2,8 mm (90°)
- OSD, AWB, MWB, AGC, BLC, DNR
- IP66
- 3AXIS
- 12V CC

**DOMO FIJO 4 EN 1 SERIE LITE CON SMART IR DE 30 M PARA EXTERIOR**

- Domofijo 4 en 1 con iluminación infrarroja de 30 metros
- Sensor CMOS 1/2,7" de 4megapíxeles
- Resolución digital: 4MP (2560x1440) @25/30 ips, 1080P (1920x1080) @25/30 ips
- Salida 4 en 1 conmutable: CVI/TVI/AHD/CVBS
- Filtro mecánico removible
- 0,05 lux F1.2 color
- SmartIR:2 leds array, 30 metros
- Óptica fija de 2,8 mm (90°)
- OSD a través de coaxial (sólo en modos CVI, TVI, AHD; alcance de 300 metros)
- Balance de blancos:ATW, MWB
- Control automático de ganancia
- Compensación de contraluz
- Reducción de ruidoajustable en 10 niveles
- Modo espejo
- Temperatura de trabajo: -10°C ~ +55°C
- Humedad relativa: <85%
- Grado de protección IP66
- Alimentación: 12V CC, 300 mA
- 3AXIS: instalable en paredes y techos
- Dimensiones: Ø94 x 94 mm

**PRODUCTOS RELACIONADOS**

SAM-4361