

SWITCH POE+ GESTIONABLE (L2/L3) DE GAMA INDUSTRIAL DE 24 PUERTOS RJ45 10/100/1000MBPS + 4 PUERTOS COMBO 10/100/1000MBPS (RJ45 FAST ETHERNET O SFP)

## CARACTERÍSTICAS

- Switch PoE+ gestionable de gama industrial de 24 puertos RJ45 10/100/1000Mbps + 4 puertos combo (RJ45 Fast Ethernet o SFP)
- Conmutación L2 a velocidad de cable completa Gigabit
- Conmutación L3 para enrutamiento Unicast IPv4 / IPv6 y enrutamiento Multicast IPv4
- 24 puertos PoE/PoE+ RJ45 10/100/1000Mbps, auto-negociados, detección automática de MDI/MDI-X
- 4 puertos combo (RJ45 10/100/1000Mbps y ranura SFP 100Base-FX y 1000Base-X para transceptor SFP estándar)
- 1 puerto consola RS232 tipo DTE
- Consumo PoE: Hasta  $\leq 30W$  por puerto, 770W en total
- Protocolo PoE: IEEE802.3af, IEEE802.3at
- Hasta 100 metros con cable de red CAT5e
- Cumple con los estándares IEEE 802.3, 802.3ab, 802.3z, 802.3x, 802.3af, 802.3at, 802.1x, 802.1w, 802.1D, 802.1Q
- Tabla MAC de 16K
- Soporta VLAN de 4K simultáneos
- Admite control de flujo 802.3x para Full-Duplex y contrapresión para Half-Duplex
- Admite SFP con control de diagnóstico digital (DDM)
- Ahorro de energía Green Ethernet
- Soporta jumbo frame hasta 10056 longitud de cuadro
- Admite 802.1Q VLAN y funciones de VLAN diversificadas
- Función QoS
- Admite control de ancho de banda del puerto para ingreso y egreso
- Función de control de tormentas de paquetes para difusión, Unicast y Multicast
- Admite agregación de enlace de puerto LACP
- Aprendizaje de dirección MAC, el envejecimiento y el control de filtrado
- Proporciona función de puerto espejo
- Proporciona función de apagado automático del láser
- Salida de alarma de relé para fallas de enlace de puerto, falla de alimentación y alarma de fibra OPA
- Entrada de alimentación redundante 40V ~ 72V CC (bloqueo de terminales)
- Voltaje PoE de 51V ~ 57V CC
- Consumo máximo con PoE+ de 770W
- No incluye alimentador (recomendado: SAM-4419)
- Temperatura de almacenamiento de  $-40^{\circ}C \sim +85^{\circ}C$
- Temperatura de funcionamiento de  $-30^{\circ}C \sim +60^{\circ}C$
- Humedad relativa de 10%~90% (sin condensación)
- Carcasa metálica
- Dimensiones: 443 x 280 x 43 mm
- Montaje en rack de 19"



## CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Switch PoE+ gestionable (L2/L3) de gama industrial de 24 puertos RJ45 10/100/1000Mbps + 4 puertos combo 10/100/1000Mbps (RJ45 Fast Ethernet o SFP)
- No incluye alimentador

## PRODUCTOS RELACIONADOS



SAM-4419