

H.265

SAM-4398 IPC-B1B20-L

CÁMARA BULLET IP SERIE ECO-IP CON SMART IR DE 30 M PARA EXTERIOR



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Cámara bullet IP Serie ECO-IP con Smart IR de 30 m para exterior
- Formato H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG
- CMOS 1/2,7" de 2MP
- Stream dual
- Resolución de hasta 1080P
- Óptica fija de 2,8 mm (115°)
- Filtro ICR
- 0,09 lux
- OSD, AWB, AGC, WDR digital, 3D-DNR, 4 zonas ROI, modo espejo, videosensor y mascarar de privacidad
- Onvif

ESPECIFICACIONES

- Sensor CMOS 1/2,7" de 2 megapíxeles
- Resolución digital: 1080P (1920x1080), 1,3MP (1280x960), 720P (1280x720), D1 (704x576), CIF (352x288)
- Formato de compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG
- Stream principal: 1080P (1~20 ips)
- Stream secundario: D1 (1~25 ips)
- Modo día/noche con filtro mecánico removible
- Smart IR: 1 led, hasta 30 metros
- 0,09 lux F2.0 (color, 1/3s, 30IRE) / 0,5 lux F2.0 (color, 1/30, 30IRE) / 0 lux F2.0 IR On
- Óptica fija de 2,8 mm
- Ángulo de visión: (H)115°, (V)60°
- Zoom digital 16X
- Balance de blancos Auto, Luz Natural, Farola, Exterior, Manual
- Control de ganancia automático y manual
- Compensación de contraluz (BLC, HLC)
- WDR digital
- Reducción de ruido 3D-DNR
- Videosensor de 4 zonas rectangulares
- Máscara de privacidad de 4 zonas rectangulares
- 4 zonas ROI
- Modo espejo
- Interfaz de red: RJ45 (10/100 Base-T)
- Protocolos de red: HTTP, TCP, ARP, RTSP, RTP, RTCP, UDP, DHCP, DNS, IPV4, NTP, Multicast, ICMP, TLS
- Compatible con ONVIF Profile S/G
- Método de streaming Unicast / Multicast
- Hasta 10 / 20 usuarios
- Alimentación: 12V CC
- Consumo: 4,2W
- Admite PoE (802.3af)
- Temperatura de funcionamiento de -30°C ~ +60°C
- Humedad: <95%
- Grado de protección IP67
- Carcasa de metal y plástico
- Dimensiones: Ø70 x 162,6mm
- Peso: 220 g
- 3AXIS: 0°~360°(PAN), 0°~90°(TILT), 0°~360°(Rotación)

PRODUCTOS RELACIONADOS

