

H.265




ONVIF 4MP

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Domo fijo IP Serie ECO-IP con Smart IR de 20 m para interior
- Formato H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG
- CMOS 1/3" de 4MP
- Stream dual
- Resolución de hasta 4MP@20IPS
- Óptica fija de 2,8 mm (101°)
- Filtro ICR
- 0,09 lux
- OSD, AWB, AGC, WDR digital, 3D-DNR, 4 zonas ROI, modo espejo, videosensor y mascarar de privacidad
- Onvif, API

PRODUCTOS RELACIONADOS



DAHUA-1245



DAHUA-562



DAHUA-1228



DAHUA-1227



DAHUA-215

SAM-4414 IPC-D1B40

DOMO FIJO IP SERIE ECO-IP CON SMART IR DE 20 M PARA INTERIOR

ESPECIFICACIONES

- Sensor CMOS 1/3" de 4 megapíxeles
- Resolución digital: 4MP (2688x1520), 3MP (2304x1296), 1080P (1920x1080), 720P (1280x720), VGA (640x480), D1 (704x576), CIF (352x288)
- Formato de compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG
- Stream principal: 4MP (1~20 ips)
- Stream secundario: D1 (1~20 ips)
- Modo día/noche con filtro mecánico removible
- Smart IR: 12 leds, hasta 20 metros
- 0,09 lux F2.0 (color, 1/3s, 30IRE) / 0,5 lux F2.0 (color, 1/30, 30IRE) / 0 lux F2.0 IR On
- Óptica fija de 2,8 mm
- Ángulo de visión: (H)101°, (V)54°
- Zoom digital 16X
- Balance de blancos Auto, Luz Natural, Farola, Exterior, Manual
- Control de ganancia automático y manual
- Compensación de contraluz (BLC, HLC)
- WDR digital
- Reducción de ruido 3D-DNR
- Videosensor de 4 zonas rectangulares
- Máscara de privacidad de 4 zonas rectangulares
- 4 zonas ROI
- Modo espejo
- Interfaz de red: RJ45 (10/100 Base-T)
- Protocolos de red: HTTP, HTTPS, TCP, ARP, RTSP, RTP, RTCP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPV4/V6, QoS, UPnP, NTP, Bonjour, IEEE 802.1X, Multicast, ICMP, IGMP, TLS, SSH
- Compatible con ONVIF Profile S/G, API
- Método de streaming Unicast / Multicast
- Hasta 10 / 20 usuarios
- Alimentación: 12V CC
- Consumo: <4,2W
- Admite PoE (802.3af)
- Temperatura de funcionamiento de -30°C ~ +60°C
- Humedad: <95%
- No apta para exteriores
- Carcasa de plástico
- Dimensiones: Ø100x 74,3 mm
- Peso: 208 g
- 3AXIS: 0°~355°(PAN), 0°~70°(TILT), 0°~355°(Rotación)