



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Domo fijo IP serie PRO con WIFI e iluminación IR de 30 m antivandálico para exterior
- CMOS 1/3"
- Stream dual
- Resolución de hasta 1,3MP
- Óptica fija de 3,6 mm (72°)
- Filtro ICR
- OSD, AWB, AGC, WDR digital, 3D-NR, mascarar de privacidad, modo corredor
- Ranura MicroSD
- Onvif
- IP67, IK10

DOMO FIJO IP SERIE PRO CON WIFI E ILUMINACIÓN IR DE 30 M ANTIVANDÁLICO PARA EXTERIOR

- Sensor CMOS 1/3" de 1,3 megapíxeles
- Resolución digital: 1,3MP (1280x960), 720P (1280x720), VGA (640x480), QVGA (320x240)
- Stream principal: 1,3MP, 720P (1~25/30 ips)
- Stream secundario: VGA, QVGA (1~25/30 ips)
- Modo día/noche con filtro mecánico removible
- Iluminación infrarroja: 30 metros
- Iluminación mínima: 0,1 lux color F2.0 / 0 lux IR on
- Óptica fija de 3,6 mm (72°)
- Balance de blancos auto/manual
- Control de ganancia auto/manual
- Compensación de contraluz (BLC, HLC)
- WDR digital
- Reducción de ruido 3D
- 4 máscaras de privacidad
- Modo corredor
- Interfaz de red: RJ45 (10/100 Base-T)
- WIFI (IEEE802.11 b/g/n), hasta 50 metros en campo abierto
- Protocolos de red: IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS
- Compatible con ONVIF, CGI
- Hasta 20 usuarios
- Ranura para tarjeta MicroSD de hasta 128GB (tarjeta no incluida)
- Grado de protección IP67
- Protección antivandálica IK10
- Alimentación: 12V CC, <4,6W
- Temperatura de funcionamiento de -30°C ~ +50°C
- Humedad: <95%
- Dimensiones: Ø110 x 81 mm
- Peso: 550 g
- El alimentador se vende por separado