



### Características

- CMOS 1/2,7" Sony Exmor de 2 megapíxeles
- Resolución digital: 1080P (1920x1080)
- 25/30 imágenes por segundo
- Salida 4 en 1 (conmutable desde switch): HDCVI / HDTV / AHD / 960H
- Smart IR: 30 metros (2 leds array)
- Óptica fija de 3,6 mm
- OSD a través de coaxial (sólo en modos CVI, TVI, AHD; alcance de 300 metros)
- AWB, AGC, 2D-NR, WDR digital
- Alimentación: 12V CC
- Grado de protección IP66
- Soporte 3AXIS 360° de fácil ajuste
- Alimentador no incluido

# SAM-3441

## CÁMARA BULLET 4 EN 1 PARA EXTERIORES

### CÁMARA

Sensor de imagen	CMOS 1/2,7" Sony Exmor de 2 megapíxeles
Señal de sistema	PAL/NTSC
Píxeles efectivos	1936(H) x 1096(V)
Sincronización	Interna
Iluminación infrarroja	Smart IR: 2 leds array, 30 metros
Iluminación mínima	0,1 lux F1.2 color (AGC On) / 0,01 lux F1.2 B/N (AGC On)
Relación señal/ruido	39 dB (AGC Off)
Salida de vídeo	HDCVI / HDTV / AHD / CVBS

### ÓPTICA

Óptica	3,6 mm
--------	--------

### VÍDEO

Resolución	1920x1080 (CVI, TVI, AHD), 1280x576, 1280x480 (CVBS)
Imágenes por segundo	25/30 ips

### FUNCIONES

Día/Noche	Smart, Color, B/N
OSD	Menú a través de coaxial, hasta 300 metros
Obturador	Automático
Balace de blancos	Automático / Manual
Control de ganancia	Automático
WDR	WDR digital
Reducción de ruido	2D

### ELÉCTRICO Y AMBIENTAL

Alimentación	12V CC ( $\pm 10\%$ ), 500 mA
Consumo	<6W
Temp. de almacenamiento	-20°C ~ +60°C
Temp. de funcionamiento	-10°C ~ +60°C
Humedad relativa	<85% (sin condensación)
Grado de protección	IP66

### CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Dimensiones	70 x 68 x 174 mm
Peso	390 g