



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Domo fijo IP con iluminación IR de 30 m para exterior
- CMOS 1/2,9" de 6MP
- Triple stream
- Formato H.265/H.264/MJPEG
- Resolución de hasta 6MP
- Filtro ICR
- 0,002/0,0002 lux
- Óptica fija de 2,8 mm (99°)
- Zoom digital 16X
- OSD, AWB, AGC, BLC, HLC, WDR real 120dB, 3D-DNR, zonas ROI, espejo, videosensor y mascarar de privacidad

CARACTERÍSTICAS

- Sensor CMOS 1/2,9" de 6 megapíxeles
- Formatos de compresión: H.265 / H.264 / MJPEG
- Resolución digital: 6MP (3072x2048), 5MP (2592x1944), 720P (1280x720), D1 (704x576)
- Stream 1: 6MP (1~20 ips), 4MP (1~25 ips)
- Stream 2: D1 (1~25 ips)
- Stream 3: 720P (1~6 ips)
- Modo día/noche con filtro mecánico removible
- Smart IR: 1 led array, 30 metros
- Iluminación mínima: 0,002 lux (color), 0,0002 lux (B/N), 0 lux (IR on)
- Óptica fija de 2,8 mm (99°)
- Zoom digital 16X
- Incorpora micrófono
- Balance de blancos automático/manual
- Control de ganancia automático/manual/prioridad ganancia/prioridad obturación
- Compensación de contraluz (BLC, HLC)
- WDR real 120dB
- Reducción de ruido digital 3D
- 4 zonas ROI
- Videosensor de 4 zonas
- Máscara de privacidad de 4 zonas
- Modo espejo
- Detección inteligente de vídeo (IVS): Cruce de línea, intrusión, objetos abandonados/perdidos
- Detección facial
- Interfaz de red: RJ45 (10/100 Base-T)
- Protocolos de red: HTTP, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPOE, IPv4/v6, SNMP, QoS, UPnP, NTP
- Compatible con Onvif, CGI, Milestone, Genetec
- Hasta 20 usuarios
- Alimentación: 12V CC
- Consumo: 3,08W, máximo 4,8W (con iluminación IR activada)
- Admite PoE (802.3af, Class 0)
- Lightning-proof de 6KV
- Grado de protección IP67
- Temperatura de funcionamiento de -30°C ~ +60°C
- Humedad: <95%
- Carcasa de metal
- Dimensiones: Ø106 x 94 mm