



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Domo fijo IP con Smart IR de 30 m para interior
- CMOS 1/2,7" de 2MP
- Formatos Ultra 265 (H.265+), H.265, H.264, MJPEG
- Stream triple
- Resolución de 2MP, 720P, D1
- Óptica fija de 2,8 mm (112,7°)
- Filtro ICR
- OSD, BLC, HLC, WDR digital, 2D/3D-NR, 8 zonas ROI, defog digital, videosensor y mascarar de privacidad
- Onvif
- 12V CC

UV-153 IPC3612LR3-PF28-C

DOMO FIJO IP CON SMART IR DE 30 M PARA INTERIOR

CARACTERÍSTICAS

- Sensor CMOS 1/2,7" de 2 megapíxeles
- Formato de compresión Ultra 265 (H.265+), H.265, H.264, MJPEG
- Resolución: 1080P (1920x1080), 720P (1280x720), D1 (704x576)
- Stream triple
- Stream 1: 1080P (25 ips)
- Stream 2: 720P (25 ips)
- Stream 3:D1 (25 ips)
- Filtro mecánico removible
- 0,01 lux F1.8 color / 0 lux IR On
- Smart IR: 30 metros
- Óptica fija de 2,8 mm, 112,7°
- Menú OSD
- Compensación de contraluz (BLC, HLC)
- WDR digital
- 2D/3D-DNR
- ROI (regiones de interés) de 8 zonas
- Defog digital
- Videosensor de 4 zonas
- Máscara de privacidad de 8 zonas
- Puerto RJ45 10/100M Base-TX
- Protocolos: IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP
- Compatible con ONVIF (Profile S) y API
- Temperatura de trabajo: -20°C ~ +50°C
- Humedad relativa: 10%~95% (sin condensación)
- Alimentación: 12V CC (5W)
- Admite PoE (802.3af)
- Dimensiones: Ø118x96 mm
- Peso: 200 g