



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Domo fijo IP con Smart IR de 30 m para interior
- CMOS 1/3" de 4MP
- Formatos Ultra 265 (H.265+), H.265, H.264, MJPEG
- Stream triple
- Resolución de 4MP, 3MP, 2MP, 720P, D1
- Óptica fija de 2,8 mm (104,4°)
- Filtro ICR
- OSD, AWB, AGC, BLC, HLC, WDR digital, 2D/3D-NR, modo corredo 9:16, 8 zonas ROI, defog digital, videosensor y mascararas de privacidad
- Onvif
- 12V CC

UV-154 IPC3614LR3-PF28

DOMO FIJO IP CON SMART IR DE 30 M PARA INTERIOR

CARACTERÍSTICAS

- Sensor CMOS 1/3" de 4 megapíxeles
- Formato de compresión Ultra 265 (H.265+), H.265, H.264, MJPEG
- Resolución: 4MP (2592x1520, 2560x1440), 3MP (2048x1520), 1080P (1920x1080), 720P (1280x720), D1 (704x576)
- Stream triple
- Stream 1: 4MP (2592x1520, 20 ips), 4MP (2560x1440, 25 ips), 3MP (30 ips), 1080P (30 ips)
- Stream 2: 1080P (30 ips)
- Stream 3:D1 (30 ips)
- Filtro mecánico removible
- 0,02 lux F1.8 color / 0 lux IR On
- Smart IR: 30 metros
- Óptica fija de 2,8 mm, 104,4°
- Menú OSD
- Balance de blancos automático/manual
- Control de ganancia automático/manual
- Compensación de contraluz (BLC, HLC)
- WDR digital
- 2D/3D-DNR
- Modo corredor 9:16
- ROI (regiones de interés) de 8 zonas
- Defog digital
- Videosensor de 4 zonas
- Máscara de privacidad de 8 zonas
- Puerto RJ45 10/100M Base-TX
- Protocolos: IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x
- Compatible con ONVIF (Profile S) y API
- Temperatura de trabajo: -20°C ~ +50°C
- Humedad relativa: 10%~95% (sin condensación)
- Alimentación: 12V CC (5W)
- Admite PoE (802.3af)
- Dimensiones: Ø118x96 mm
- Peso: 200 g