



## UV-169 NVR304-32EP-B

NVR UNIVIEW DE 32 CANALES . 12MP, 8MP/4K, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 960P, 720P, D1/4CIF, 2CIF, CIF



H.265 **P2P** ONVIF

### CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- NVR UNIVIEW de 32 canales
- 12MP, 8MP/4K, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 960P, 720P, D1/4CIF, 2CIF, CIF
- Formatos Ultra 265, H.265, H.264
- 320 Mbps
- 2 salidas HDMI y 1 VGA
- Detección inteligente (VCA)
- 1 entrada / 1 salida de audio
- 16 entradas / 4 salidas de alarma
- 4 puertos SATA
- 1 RJ-45 Gigabit
- Onvif
- P2P
- 2 USB 2.0, 1 USB 3.0
- 1 puerto RS-485
- 2U
- 16 PoE+

## CARACTERÍSTICAS

- NVR UNIVIEW de 32 canales
- Codificación de vídeo Ultra 265 (H.265+), H.265, H.264
- 2 salidas de vídeo HDMI (la segunda a 3840x2160) y 1 salida VGA (1920x1080P)
- Proporciona salidas independientes HDMI-1/VGA (simultáneas) y HDMI-2 (auxiliar)
- Audio bidireccional
- Resolución de visualización/reproducción de hasta 12MP
- Menú de configuración en pantalla
- Administración remota
- Soporta protocolos P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE
- Hasta 128 usuarios
- Visualización en teléfonos móviles
- Soporte para cámaras IP de terceros gracias a la conformidad ONVIF: Profile S/G/C/Q/A/T
- Diversos modos de dewarping de ojo de pez para visualización en directo y reproducción para interfaz web y GUI
- Detección VCA: Detección facial, intrusión, cruce de línea, detección de audio, detección de desenfoque, detección de cambios en la escena, Auto-tracking
- Conteo de personas
- Soporte de salida 12V
- Plug & Play con hasta 16 puertos PoE independientes
- Tecnología ANR para mejorar la fiabilidad de almacenamiento cuando la red se desconecta
- Soporta actualización en la nube

## ESPECIFICACIONES

- Entrada para hasta 32 cámaras IP
- Salidas de vídeo: 1 VGA, HDMI 1 (1920x1080), HDMI 2 (3840x2160)
- Canales de audio: 1 entrada / 1 salida
- Resolución: 12MP, 8MP/4K, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 960P, 720P, D1/4CIF, 2CIF, CIF
- Bitrate de entrada: 320 Mbps
- Bitrate de salida: 320 Mbps
- Decodificación de 32 canales 960P (25 ips), 16 canales 1080P (30 ips), 8 canales 4MP (30 ips), 4 canales 4K/8MP (30 ips), 3 canales 12MP (25 ips)
- Reproducción simultánea de hasta 16 canales
- Visualización de modo corredor: 3/4/5/7/9/10/12/16/32
- 16 entradas / 4 salidas de alarma
- Hasta 4 HDD SATA (máx. 8TB por disco duro, no incluidos)
- 1 puerto RJ45 (10/100/1000M)
- 2 puertos USB 2.0 y 1 puerto USB 3.0
- 1 puerto RS485
- Alimentación: 100~240V CA (20W, sin HDD)
- 16 puertos PoE IEEE802.3at (máx. 30W individual con un límite de 200W en total)
- Temperatura de funcionamiento de -10°C ~ +55°C

- Dimensiones: 442 (ancho) x 425 (fondo) x 86 mm (alto)
- Peso: 5,2 kg
- Apto rack 2U