



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- NVR UNIVIEW de 16 canales
- 8MP/4K, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 720P, D1/4CIF, 2CIF, CIF
- Formatos Ultra 265, H.265, H.264
- 112 Mbps
- Salidas HDMI (4K) y VGA (1080P) sincronizadas
- Detección inteligente (VCA)
- 1 entrada / 1 salida de audio
- 2 puerto SATA
- 1 RJ-45 Gigabit
- Onvif

UV-170 NVR302-16S

NVR UNIVIEW DE 16 CANALES . 8MP/4K, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 720P, D1/4CIF, 2CIF, CIF

CARACTERÍSTICAS

- NVR UNIVIEW de 16 canales
- Codificación de vídeo Ultra 265 (H.265+), H.265, H.264
- Salida de vídeo HDMI (3840x2160) y salida VGA (1920x1080)
- Audio bidireccional
- Resolución de visualización/reproducción de hasta 8MP/4K
- Menú de configuración en pantalla
- Administración remota
- Soporta protocolos P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE
- Hasta 128 usuarios
- Visualización en teléfonos móviles
- Soporte para cámaras IP de terceros gracias a la conformidad ONVIF: Profile S/G/C/Q/A/T
- Detección VCA: Detección facial, intrusión, cruce de línea, detección de audio, detección de desenfoque, detección de cambios en la escena, Auto-tracking
- Conteo de personas
- Tecnología ANR para mejorar la fiabilidad de almacenamiento cuando la red se desconecta
- Soporta actualización en la nube

ESPECIFICACIONES

- Entrada para hasta 16 cámaras IP
- Salidas de vídeo simultáneas: 1 VGA (1920x1080), HDMI (3840x2160)
- Canales de audio: 1 entrada RCA / 1 salida RCA
- Resolución de grabación: 8MP/4K, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 960P, 720P, D1/4CIF, 2CIF, CIF
- Resolución de visualización/reproducción: 8MP/4K, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 960P, 720P, D1/4CIF, 2CIF, CIF
- Bitrate de entrada: 112 Mbps
- Bitrate de salida: 96 Mbps
- Decodificación de 16 canales D1 (30 ips), 8 canales 720P (30 ips), 4 canales 1080P (30 ips), 2 canales 4MP (30 ips), 1 canal 5MP (30 ips), 1 canal 6MP (30 ips), 1 canal 4K/8MP (30 ips)
- Reproducción simultánea de hasta 16 canales
- Visualización de modo corredor: 3/4/5/7/9/10/12/16
- No dispone de canales de alarma
- 2 puertos SATA (máx. 8TB por disco duro, no incluidos)
- 1 puerto RJ45 (10/100/1000M)
- 2 puertos USB 2.0
- Alimentación: 12V CC ($\leq 7W$, sin HDD)
- Temperatura de funcionamiento de $-10^{\circ}C \sim +55^{\circ}C$
- Humedad relativa: $\leq 90\%$ (sin condensación)
- Dimensiones: 380 (ancho) x 315 (fondo) x 49 mm (alto)
- Peso: $\leq 1,6$ kg