



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Domo fijo de exterior con Smart IR de 30 m
- CMOS 1/3" de 4 megapíxeles @20 ips
- Filtro mecánico
- 0,02 lux
- Óptica fija de 2,8 mm (110°)
- OSD, AWB, AGC, 2D/3D-DNR, WDR real (120 dB), modo pasillo 9;16, videosensor y máscaras de privacidad
- IP66
- 3AXIS
- 12V CC
- PoE

UV-60 IPC3614SR3-DPF28

DOMO FIJO DE EXTERIOR CON SMART IR DE 30 M

- Sensor CMOS 1/3" de 4 megapíxeles
- 4 megapíxeles: 2592x1520 @20 ips
- Stream triple
- Filtro mecánico removible
- 0,02 lux F2.0 color / 0 lux IR on
- Smart IR: 30 metros
- Óptica fija de 2,8 mm (110°)
- Menú OSD
- Balance de blancos automático y manual
- Control de ganancia automático y manual
- WDR real (120 dB), 2D/3D-DNR
- Modo pasillo/corredor 9:16
- Videosensor de 2 zonas
- Máscara de privacidad de 4 zonas
- Puerto Ethernet 10/100M Base-TX
- Protocolos:
IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, QoS, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP
- Compatible con Onvif y API
- Temperatura de funcionamiento de -35°C ~ +60°C
- Grado de protección IP66
- Dimensiones: Ø126 x 94 mm
- Peso: 330 g
- 3AXIS: instalable en paredes y techos
- Alimentación: 12V CC (3,5~5,5W)
- Admite PoE

PRODUCTOS RELACIONADOS

