




CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Domo fijo antivandálico IP serie LITE con iluminación IR de 30 metros para exterior
- CMOS 1/2,8" de 2 MP a 1080p
- Óptica motorizada autofocus de 2,8~12 mm
- Filtro ICR
- OSD, WDR real, 3D-DNR, modo pasillo 9:16, stream triple
- PoE
- Onvif
- IP66
- IK10
- Micro SD

PRODUCTOS RELACIONADOS



UV-74 IPC3232ER3-DVZ28

DOMO FIJO ANTIVANDÁLICO IP SERIE LITE CON ILUMINACIÓN IR DE 30 METROS PARA EXTERIOR

- Domo antivandálico de exterior de 2 MP
- Sensor CMOS 1/2,8"
- 2 MP: 1920x1080
- Óptica motorizada autofocus de 2,8~12 mm
- Smart IR: 30 m
- Iluminación mínima: 0,03 lux (Color), 0,01 lux (B/N)
- Modo día/noche con filtro mecánico removible
- Imágenes por segundo: 1080P (1920x1080) 30 fps; 720P (1280x720) 30 fps; D1 (720x576) 25 fps
- Compresión de vídeo: H.264, MJPEG
- Modo pasillo 9:16
- Triple stream
- OSD
- Máscara de privacidad de 4 zonas
- Compresión de audio G.711
- Audio bidireccional
- Protocolos: L2TP, IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, QoS, NTP, FTP, HTTP, SNMP, SIP.
- Soporta Onvif, IMOS, API
- Alarma: 1 entrada / 1 salida
- Interfaz de red: 1 RJ45 megabit
- Salida de vídeo: 1 BNC
- Alimentación: 12 V CC (6,6W), o PoE (IEEE802.3 af)
- Temperatura de trabajo: -40°C ~ +60°C
- Grado de protección IK10, IP66
- Dimensiones: Φ148 x 111.3 mm
- Peso: 0,75 kg