

UV-50 / IPC3234SR-DV

Domo varifocal antivandálico con iluminación IR hasta 30m de 4 MP



RESOLUCIÓN
MEGAPÍXELES
4

ADMITE
PoE

WDR REAL
WDR

ILUMINACIÓN
INFRARROJA
30M

GRADO DE
PROTECCIÓN
IP66

PROTECCIÓN
**VANDAL
PROOF**

CARACTERÍSTICAS

- CMOS 1/3" progressive scan
- 4 megapíxeles: 2688 x 1520 @25 ips (stream triple)
- Filtro mecánico removible
- Smart IR hasta 30 metros
- Óptica varifocal de 2.8~10 mm
- WDR real, ROI, modo pasillo
- Máscara de privacidad de 4 zonas
- Micro SD hasta 128GB (no incluida)
- Grado de protección IP66, IK10
- Admite PoE

CÁMARA	
Sensor de imagen	CMOS 1/3" Progressive Scan de 4 MP
Óptica	2.8~10 mm, F1.4, 105°
Shutter	Auto / Manual / 1/6~1/8000 s
Día/Noche	ICR de conmutación automática
Iluminación mínima	0,03 lux F1.4 color / 0,01 lux F1.4 B/N
Smart IR	30 metros
Señal ruido	>52dB
Salida de vídeo	1 BNC
WDR	Óptico (hasta 120dB)

VÍDEO	
Resolución máxima	2688 x 1520
Compresión de vídeo	H.264, MJPEG
Imágenes por segundo	25 ips (4 MP, 1080P, 720P, D1)
Regiones de interés (ROI)	Admite
Modo corredor/pasillo	9:16
Stream	Triple
OSD	Hasta en 8 idiomas
Máscara de privacidad	4 áreas

AUDIO	
Audio	Bidireccional
Compresión de audio	G.711

RED	
Puerto de red	1 RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet
Protocolos de red	L2TP, IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, Qos, NTP, FTP, HTTP, SNMP, SIP
Integración	ONVIF, IMOS, API
Alarma	1 entrada / 1 salida

GENERAL	
Almacenamiento	Micro SD hasta 128GB (no incluida)
Alimentación	12V CC, PoE (IEEE802.3 af)
Consumo	Máx.6.6 W (PoE :máx.7.2 W)
Temperatura de funcionamiento	-40°C ~ +60°C, HR <90% (sin condensación)
Grado de protección	IP66, IK10
Dimensiones	Ø148 x 111.3 mm
Peso	750 g

DIMENSIONES

