



## Sistemas IP

NVR IP de 16 canales

### CARACTERÍSTICAS

- 16 entradas IP
- Codificación de vídeo H.265/H.264
- 1 salida VGA y 2 salidas HDMI (4K)
- Audio bidireccional
- Visualización 1080P en tiempo real
- Resolución de grabación: 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 720P, etc.
- Reproduce a la vez 16 canales
- Menú de configuración en pantalla
- 4 puertos SATA (máx. 16TB)
- 16 entradas / 4 salidas de alarma
- 2 puertos RJ45 Gigabit
- Visualización en teléfonos móviles
- Soporta Onvif
- 2 puertos USB 2.0, 1 puerto USB 3.0
- 1 puerto RS485
- Software cliente EZStation (en inglés) y App CloudEye-DCT

### ESPECIFICACIONES

Entradas IP	16 canales
Salidas	1 VGA, 2 HDMI
Ancho de banda entrante	160 Mbps
Ancho de banda salida	320 Mbps
Formato de vídeo	H.265 / H.264
Resolución de grabación	8MP /6MP /5MP /4MP /3MP /1080P /960P /720P /D1 /2CIF /CIF
Capacidad	4 ch 4K @30 ips, 8 ch 4MP @20 ips, 16 ch 1080P @25 ips
Reproducción sincronizada	16 canales
Audio bidireccional	1 entrada / 1 salida RCA
SATA	4 puertos SATA (hasta 6TB por HDD, no incluidos)
Puertos USB	2 USB 2.0, 1 USB 3.0
Puertos serie	1 puerto RS485
Canales de alarma	16 entradas / 4 salidas de alarma
Puerto de red	2 puertos RJ45 10/100/1000M
Protocolos	HTTP, TCP/IP, IPV4, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, IP Server, P2P
Conexiones remotas	128 usuarios
Alimentación	12V CC
Consumo	≤12W
Temperatura de funcionamiento	-10°C ~ +55°C, HR 10% ~ 90% (sin condensación)
Dimensiones	440 x 344 x 44 mm
Peso	≤3,14 kg

### DIMENSIONES

