




















¡Nuestro Black Friday se convierte en Black HYUNDAYS!
Grandes descuentos para nuestra marca de furor en Europa











CÁMARAS ANALÓGICAS

Referencia	Imagen	Descripción
HYU-510		Cámara bullet 4 en 1 serie LITE con iluminación Smart IR de 20 m para exterior. CMOS de 1MP. Salida 4 en 1 (HDCVI / HDTVI / AHD / 960H). Óptica fija de 2,8 mm (92°). Filtro ICR. IP66. Soporte 3AXIS. 12V CC.
HYU-502		Domo fijo 4 en 1 serie PRO con iluminación Smart IR de 20 m para exterior. CMOS de 2MP. Salida 4 en 1 (HDCVI / HDTVI / AHD / 960H). Óptica fija de 2,8 mm (103°). Filtro ICR. OSD, WDR digital. IP66. 3AXIS. 12V CC.
HYU-503		Domo fijo 4 en 1 serie PRO con iluminación Smart IR de 20 m para exterior. CMOS de 2MP. Salida 4 en 1 (HDCVI / HDTVI / AHD / 960H). Óptica fija de 2,8 mm (103°). Filtro ICR. OSD, WDR digital. IP66. 3AXIS. 12V CC.
HYU-504		Domo fijo 4 en 1 serie PRO con iluminación Smart IR de 20 m para exterior. CMOS de 2MP. Salida 4 en 1 (HDCVI / HDTVI / AHD / 960H). Óptica fija de 2,8 mm (103°). Filtro ICR. OSD, WDR digital. IP66. 3AXIS. 12V CC.
HYU-511		Cámara bullet 4 en 1 serie PRO con iluminación Smart IR de 20 m para exterior. CMOS de 2MP. Salida 4 en 1 (HDCVI / HDTVI / AHD / 960H). Óptica fija de 2,8 mm (103°). Filtro ICR. OSD, ATW/MWB, AGC, BLC, WDR digital. IP66. Soporte 3AXIS. 12V CC.
HYU-505		Domo fijo 4 en 1 serie PRO con iluminación Smart IR de 40 m para exterior. CMOS de 2MP. Salida 4 en 1 (HDCVI / HDTVI / AHD / 960H). Óptica fija de 2,8 mm (103°). Filtro ICR. OSD, WDR digital. IP66. 3AXIS. 12V CC.
HYU-514		Cámara bullet HD-TVI serie PRO con iluminación Smart IR de 20 m para exterior. CMOS de 3MP. Salida de vídeo HD-TVI. Óptica fija de 2,8 mm (84°). Filtro ICR. OSD, ATW/MWB, AGC, BLC, WDR digital, DNR. IP66. Soporte 3AXIS. 12V CC.
HYU-387		Cámara bullet HD-TVI serie PRO con iluminación Smart IR de 20 m para exterior. CMOS de 2MP. Salida de vídeo HD-TVI. Óptica fija de 2,8 mm (103°). Filtro ICR. ATW, AGC, DNR. IP66. Soporte 3AXIS. 12V CC. Compatible PoC.
HYU-513		Cámara bullet 4 en 1 serie PRO con iluminación Smart IR de 20 m para exterior. CMOS de 2MP. Salida 4 en 1 (HDCVI / HDTVI / AHD / 960H). Óptica fija de 2,8 mm (103°). Filtro ICR. OSD, WDR digital. IP66. 3AXIS. 12V CC.











CÁMARAS ANALÓGICAS

Referencia	Imagen	Descripción
HYU-506		Domo fijo 4 en 1 serie PRO con iluminación Smart IR de 20 m para exterior. CMOS de 2MP. Salida 4 en 1 (HDCVI / HDTVI / AHD / 960H). Óptica fija de 2,8 mm (103°). Filtro ICR. OSD, WDR digital. IP66. 3AXIS. 12V CC.
HYU-507		Domo fijo HD-TVI serie PRO con iluminación Smart IR de 40 m para exterior. CMOS de 3MP. Salida de vídeo HDTVI. Óptica fija de 2,8 mm (84°). Filtro ICR. OSD, ATW/MWB, AGC, BLC, WDR digital. IP66. 3AXIS. 12V CC.
HYU-566		Domo fijo HD-TVI serie PIR con iluminación Smart IR de 20 m y detección de movimiento por PIR activo, para exteriores. CMOS de 2MP. Salida de vídeo HD-TVI. Óptica fija de 2,8 mm (103°). 0,01 lux color. Filtro ICR. OSD, ATW, AGC, BLC, DNR, espejo y ajustes de imagen. Alarma visual por led blanco. IP67. 3AXIS. 12V CC.
HYU-512		Domo fijo 4 en 1 serie PRO con iluminación Smart IR de 40 m para exterior. CMOS de 2MP. Salida 4 en 1 (HDCVI / HDTVI / AHD / 960H). Óptica varifocal de 2,8 ~ 12 mm (102,25°~32°). Filtro ICR. OSD, ATW/MWB, AGC, BLC, WDR digital. IP66. 3AXIS. 12V CC.
HYU-389		Domo fijo HD-TVI serie PRO con iluminación Smart IR de 20 m para exterior. CMOS de 2MP. Salida de vídeo HD-TVI. Óptica fija de 2,8 mm (103°). Filtro ICR. ATW, AGC, DNR. IP66. 3AXIS. 12V CC. Compatible PoC.
HYU-487		Domo fijo 4 en 1 serie PRO con iluminación Smart IR de 20 m para interior. CMOS de 5MP. Salida 4 en 1 (HDCVI / HDTVI / AHD / 960H). Óptica fija de 2,8 mm (85,5°). Filtro ICR. OSD, ATW, MWB, AGC, BLC, WDR digital, 2D-DNR, brillo, nitidez, espejo. 3AXIS. 12V CC.
HYU-515		Domo fijo 4 en 1 serie PRO con iluminación Smart IR de 40 m para exterior. CMOS de 2MP. Salida 4 en 1 (HDCVI / HDTVI / AHD / 960H). Óptica varifocal de 2,8 ~ 12 mm (102,25°~32°). Filtro ICR. OSD, ATW/MWB, AGC, BLC, WDR digital. IP66. 3AXIS. 12V CC.
HYU-516		Domo fijo 4 en 1 serie PRO con iluminación Smart IR de 40 m para exterior. CMOS de 2MP. Salida 4 en 1 (HDCVI / HDTVI / AHD / 960H). Óptica varifocal de 2,8 ~ 12 mm (102,25°~32°). Filtro ICR. OSD, ATW/MWB, AGC, BLC, WDR digital. IP66. 3AXIS. 12V CC.
HYU-518		Domo fijo 4 en 1 serie PRO con iluminación Smart IR de 40 m para exterior. CMOS de 2MP. Salida 4 en 1 (HDCVI / HDTVI / AHD / 960H). Óptica varifocal de 2,8 ~ 12 mm (114,5°~35,1°). Filtro ICR. OSD, ATW, AGC, BLC, WDR digital, DNR, modo espejo, Anti-flicker, videosensor y máscaras de privacidad. IP66. 3AXIS. 12V CC.
HYU-485		Cámara bullet 4 en 1 serie PRO con iluminación Smart IR de 20 m para exterior. CMOS de 5MP. Salida 4 en 1 (HDCVI / HDTVI / AHD / 960H). Óptica fija de 2,8 mm (85,5°). Filtro ICR. OSD, ATW, MWB, AGC, BLC, WDR digital, 2D-DNR, brillo, nitidez, espejo. IP67. Soporte 3AXIS. 12V CC.





CÁMARAS ANALÓGICAS

Referencia	Imagen	Descripción
HYU-488		Domo fijo 4 en 1 serie PRO con iluminación Smart IR de 20 m para exterior. CMOS de 5MP. Salida 4 en 1 (HDCVI / HDTVI / AHD / 960H). Óptica fija de 2,8 mm (85,5°). Filtro ICR. OSD, ATW, MWB, AGC, BLC, WDR digital, 2D-DNR, brillo, nitidez, espejo. IP67. 3AXIS. 12V CC.
HYU-568		Domo fijo HD-TVI serie PIR con Smart IR de 20 m y detección de movimiento por PIR activo, para exterior. CMOS de 5MP. Salida de vídeo HD-TVI. Óptica fija de 2,8 mm (85,5°). 0,01 lux color. Filtro ICR. OSD, ATW, AGC, BLC, DNR, espejo y ajustes de imagen. Alarma visual mediante led blanco. IP67. 3AXIS. 12V CC.
HYU-486		Domo fijo 4 en 1 serie PRO con iluminación Smart IR de 20 m, antivandálico para exterior. CMOS de 5MP. Salida 4 en 1 (HDCVI / HDTVI / AHD / 960H). Óptica fija de 2,8 mm (85,5°). Filtro ICR. OSD, ATW, MWB, AGC, BLC, WDR digital, 2D-DNR, brillo, nitidez, espejo. IP67, IK10. 3AXIS. 12V CC.
HYU-517		Cámara bullet 4 en 1 serie PRO con iluminación Smart IR de 40 m para exterior. CMOS de 2MP. Salida 4 en 1 (HDCVI / HDTVI / AHD / 960H). Óptica varifocal de 2,8 ~ 12 mm (102,25°~32°). Filtro ICR. OSD, ATW/MWB, AGC, BLC, WDR digital. IP66. Soporte 3AXIS. 12V CC.
HYU-570		Domo fijo HD-TVI serie PRO con iluminación Smart IR de 20 m para exterior. CMOS de 5MP. Salida de vídeo HD-TVI. Óptica fija de 2,8 mm (85,5°). Filtro ICR. OSD, ATW, MWB, AGC, BLC, WDR digital, 2D-DNR, ajustes de imagen. IP67. 3AXIS. 12V CC. Compatible PoC.af.
HYU-481		Cámara bullet HD-TVI serie PIR con Smart IR de 20 m y detección de movimiento por PIR activo, para exterior. CMOS de 2MP. Salida de vídeo HD-TVI. Óptica fija de 2,8 mm (103,5°). 0,005 lux. Filtro ICR. OSD, ATW, MWB, AGC, BLC, WDR real 120dB, 3D-DNR, espejo, videosensor y máscaras de privacidad. Alarma visual mediante led blanco. IP67. Soporte 3AXIS. 12V CC.
HYU-482		Domo fijo HD-TVI serie PIR con Smart IR de 20 m y detección de movimiento por PIR activo, para exterior. CMOS de 2MP. Salida de vídeo HD-TVI. Óptica fija de 2,8 mm (103,5°). 0,005 lux. Filtro ICR. OSD, ATW, MWB, AGC, BLC, WDR real 120dB, 3D-DNR, espejo, videosensor y máscaras de privacidad. Alarma visual mediante led blanco. IP67. 3AXIS. 12V CC.
HYU-509		Domo fijo HDTVI StarLight con iluminación Smart IR de 40 m para exterior. CMOS de 2MP. Salida de vídeo HD-TVI. Óptica motorizada de 2,8 ~ 12 mm (103°~32,1°) con autofocus. Filtro ICR. OSD, ATW/MWB, AGC, BLC, HLC, WDR real 120dB, 3D-DNR, modo espejo, ajuste de brillo y nitidez, videosensor y máscaras de privacidad. IP67. 3AXIS. 12V CC.
HYU-390		Domo fijo HD-TVI serie PRO con iluminación Smart IR de 40 m para exterior. CMOS de 2MP. Salida de vídeo HD-TVI. Óptica varifocal de 2,7 ~ 12 mm (102,25°~32°). Filtro ICR. ATW, AGC, DNR. IP66. 3AXIS. 12V CC. Compatible PoC.
HYU-388		Cámara bullet HD-TVI serie PRO con iluminación Smart IR de 40 m para exterior. CMOS de 2MP. Salida de vídeo HD-TVI. Óptica varifocal de 2,7 ~ 12 mm (102,5°~32°). Filtro ICR. ATW, AGC, DNR. IP66. Soporte 3AXIS. 12V CC. Compatible PoC.





CÁMARAS ANALÓGICAS










Referencia	Imagen	Descripción
HYU-547		Domo fijo HDTV StarLight con iluminación Smart IR de 20 m para interior. CMOS de 2MP. Salida de vídeo HDTV. Óptica motorizada de 2,8 ~ 12 mm (103°~32,1°). Filtro ICR. OSD, ATW, AGC, BLC, WDR 120 dB, 3D-DNR, brillo, nitidez, espejo, videosensor y máscaras de privacidad. IP50. 3AXIS. 12V CC.
HYU-573		Domo fijo HDTV Starlight con iluminación Smart IR de 40 m para exterior. CMOS de 2MP. Salida de vídeo HDTV. Óptica motorizada de 2,8 ~ 12 mm (103°~32,1°) con autofocus. Filtro ICR. OSD, ATW/MWB, AGC, BLC, HLC, WDR real 120dB, 3D-DNR, modo espejo, ajuste de brillo y nitidez, videosensor y máscaras de privacidad. IP67. 3AXIS. 12V CC.
HYU-548		Domo fijo HDTV Starlight con iluminación Smart IR de 40 m para exterior. CMOS de 2MP. Salida HDTV. Óptica motorizada de 2,8 ~ 12 mm (103°~32,1°) con autofocus. Filtro ICR. OSD, ATW/MWB, AGC, BLC, HLC, WDR real 120dB, 3D-DNR, modo espejo, ajuste de brillo y nitidez, videosensor y máscaras de privacidad. IP67. 3AXIS. 12V CC.
HYU-508		Cámara bullet HD-TVI TURBO HD StarLight con iluminación Smart IR de 40 m para exterior. CMOS de 2MP. Salida de vídeo HDTV. Óptica motorizada de 2,8 ~ 12 mm (103°~32,1°) con autofocus. Filtro ICR. OSD, ATW/MWB, AGC, BLC, HLC, WDR real 120dB, 3D-DNR, modo espejo, ajuste de brillo y nitidez, videosensor y máscaras de privacidad. IP67. Soporte 3AXIS. 12V CC.
HYU-491		Domo fijo 4 en 1 serie PRO con iluminación Smart IR de 40 m para exterior. CMOS de 5MP. Salida 4 en 1 (HDCVI / HDTV / AHD / 960H). Óptica motorizada de 2,7 ~ 13,5 mm (95,7°~29,1°). Filtro ICR. OSD, ATW, MWB, AGC, BLC, WDR digital, 2D-DNR, brillo, nitidez, espejo. IP67. 3AXIS. 12V CC.
HYU-489		Cámara bullet 4 en 1 serie PRO con iluminación Smart IR de 40 m para exterior. CMOS de 5MP. Salida 4 en 1 (HDCVI / HDTV / AHD / 960H). Óptica motorizada de 2,7 ~ 13,5 mm (95,7°~29,1°). Filtro ICR. OSD, ATW, MWB, AGC, BLC, WDR digital, 2D-DNR, brillo, nitidez, espejo. IP67. Soporte 3AXIS. 12V CC, 24V CA.
HYU-490		Domo fijo 4 en 1 Serie PRO con iluminación Smart IR de 40 m, antivandálico para exterior. CMOS de 5MP. Salida 4 en 1 (HDCVI/HDTV/AHD/960H). Óptica motorizada de 2,7 ~ 13,5 mm (95,7°~29,1°) con autofocus. Filtro ICR. 0,01 lux. OSD, AWB, AGC, BLC, WDR digital, DNR, brillo, nitidez, espejo. IP67, IK10. 3AXIS. 12V CC.
HYU-572		Domo fijo HD-TVI serie PRO con iluminación Smart IR de 40 m para exterior. CMOS de 5MP. Salida de vídeo HD-TVI. Óptica motorizada de 2,7~13,5 mm (95,7°~29,1°). Filtro ICR. OSD, ATW, MWB, AGC, BLC, WDR digital, 2D-DNR, ajustes de imagen. IP67. 3AXIS. 12V CC. Compatible PoC.at.
HYU-571		Cámara bullet HD-TVI serie PRO con iluminación Smart IR de 40 m para exterior. CMOS de 5MP. Salida de vídeo HD-TVI. Óptica motorizada de 2,7~13,5 mm (95,7°~29,1°). Filtro ICR. OSD, ATW, MWB, AGC, BLC, WDR digital, 2D-DNR, ajustes de imagen. IP67. Soporte 3AXIS. 12V CC. Compatible PoC.at.
HYU-291		Domo fijo HD-TVI serie ULTRAPRO con iluminación IR de 40 m para exterior. CMOS de 5MP. Salida de vídeo HD-TVI/AHD. Óptica motorizada de 2,8~12 mm (27,7°~86,8°) con enfoque manual. Filtro ICR. OSD, ATW, MWB, AGC, BLC, DNR, espejo. IP67. 12V CC.






CÁMARAS ANALÓGICAS




Referencia	Imagen	Descripción
HYU-437		Cámara bullet HD-TVI TURBO HD 4.0 serie ULTRAPRO con iluminación IR de 40 m para exterior. CMOS de 8,3MP. Doble salida de vídeo HD-TVI/CVBS. Óptica fija de 2,8 mm (102,2°). Filtro ICR. OSD, ATW, MWB, AGC, BLC, HLC, WDR real 120dB, 3D-DNR, defog, espejo, máscaras de privacidad. IP67. Soporte 3AXIS. 12V CC.
HYU-438		Domo fijo HD-TVI TURBO HD 4.0 serie ULTRAPRO con iluminación IR de 60 m para exterior. CMOS de 8,3MP. Doble salida de vídeo HD-TVI/CVBS. Óptica fija de 2,8 mm (102,2°). Filtro ICR. OSD, ATW, MWB, AGC, BLC, HLC, WDR real 120dB, 3D-DNR, defog, espejo, máscaras de privacidad. IP67. 3AXIS. 12V CC.
HYU-435		Cámara bullet HD-TVI TURBO HD 4.0 serie ULTRAPRO con iluminación IR de 80 m para exterior. CMOS de 8,3MP. Doble salida de vídeo HD-TVI/CVBS. Óptica motorizada de 2,8~12 mm (108,1°~45,6°) con auto-focus. Filtro ICR. OSD, ATW, MWB, AGC, BLC, HLC, WDR real 120dB, 3D-DNR, defog, espejo, máscaras de privacidad. IP67. Soporte 3AXIS. 12V CC.
HYU-436		Domo fijo HD-TVI TURBO HD 4.0 serie ULTRAPRO con iluminación IR de 80 m para exterior. CMOS de 8,3MP. Doble salida de vídeo HD-TVI/CVBS. Óptica motorizada de 2,8~12 mm (108,1°~45,6°) con auto-focus. Filtro ICR. OSD, ATW, MWB, AGC, BLC, HLC, WDR real 120dB, 3D-DNR, defog, espejo, máscaras de privacidad. IP67. 3AXIS. 12V CC.










DVR










Referencia	Imagen	Descripción
HYU-370		ZVR 5 en 1 de 4 canales HDCVI/HDTV/AHD/CVBS + 1 canal IP. Formato de vídeo H.265+/H265/H.264+/H264. Audio bidireccional. Reproduce 4 canales 1080P. Grabación 4M-N, 3MP (canal 1, 15 ips, sólo TVI), 4MP (1 entrada IP), 1080P (15 ips), 1080N, 720P, 960H, D1/4CIF, VGA, CIF, QVGA, QCIF (25 ips). Salida BNC a D1/4CIF. Salidas HDMI y VGA a 1080P. Capacidad de 1 HDD SATA. Onvif, P2P, DDNS. 2 USB, 1 RS485. 12V CC.
HYU-527		ZVR 5 en 1 de 4 canales HDCVI/HDTV/AHD/CVBS + 1 canal IP. Formato de vídeo H.264+/H264. Audio bidireccional. Reproduce 4 canales 720P. Grabación 1080N, 720P, WD1, D1, VGA, CIF, QVGA, QCIF. Salidas HDMI y VGA simultáneas a 1080P. 4 entradas / 1 salida de alarma. Capacidad de 1 HDD SATA. RJ45 Fast Ethernet. Onvif, P2P, DDNS. 2 USB. 12V CC.
HYU-373		ZVR 5 en 1 de 4 canales HDCVI/HDTV/AHD/CVBS + 1 canal IP. Formato de vídeo H.265+/H265/H.264+/H264. Audio bidireccional. Reproduce 4 canales 1080P. Grabación 4M-N, 3MP (canal 1, 15 ips, sólo TVI), 4MP (1 entrada IP), 1080P (15 ips), 1080N, 720P, 960H, D1/4CIF, VGA, CIF, QVGA, QCIF (25 ips). Salida BNC a D1/4CIF. Salidas HDMI y VGA a 1080P. 4 entradas / 1 salida de alarma. Capacidad de 1 HDD SATA. Onvif, P2P, DDNS. 2 USB, 1 RS485. 12V CC.
HYU-528		ZVR 5 en 1 de 8 canales HDCVI/HDTV/AHD/CVBS + 2 canales IP 1080P. Formato de vídeo H.264+/H264. Audio bidireccional. Reproduce 8 canales 720P. Grabación 1080N, 720P, WD1, D1, VGA, CIF, QVGA, QCIF. Salidas HDMI y VGA simultáneas a 1080P. 4 entradas / 1 salida de alarma. Capacidad de 1 HDD SATA. RJ45 Fast Ethernet. Onvif, P2P, DDNS. 2 USB. 12V CC.








DVR		
Referencia	Imagen	Descripción
HYU-391		ZVR 5 en 1 de 4 canales HDCVI/HDTV/AHD/CVBS + 1 canal IP. Formato de vídeo H.265+/H265/H.264+/H264. Audio bidireccional. Reproduce 4 canales 1080P. Grabación 3MP (canal 1, 15 ips, sólo TVI), 4MP (1 entrada IP), 1080P (15 ips), 1080N, 720P, 960H, D1/4CIF, VGA, CIF, QVGA, QCIF (25 ips). Salida BNC a D1/4CIF. Salidas HDMI y VGA a 1080P. Capacidad de 1 HDD SATA. Onvif, P2P, DDNS. 2 USB, 1 RS485. 48V CC. Compatible PoC.
HYU-371		ZVR 5 en 1 de 8 canales HDCVI/HDTV/AHD/CVBS + 2 canales IP. Formato de vídeo H.265+/H265/H.264+/H264. Audio bidireccional. Reproduce 8 canales 1080P. Grabación 4M-N, 3MP (canales 1 y 2, 15 ips, sólo TVI), 4MP (2 entradas IP), 1080P (15 ips), 1080N, 720P, 960H, D1/4CIF, VGA, CIF, QVGA, QCIF (25 ips). Salida BNC a D1/4CIF. Salidas HDMI y VGA a 1080P. Capacidad de 1 HDD SATA. Onvif, P2P, DDNS. 2 USB, 1 RS485. 12V CC.
HYU-236		ZVR 5 en 1 de 16 canales HDCVI/HDTV/AHD/CVBS + 2 canales IP. Formato de vídeo H.264+/H264. Audio bidireccional. Reproduce 16 canales 720P, 8 canales 1080N. Grabación 1080N, 720P, 960H, D1/4CIF, VGA, CIF, QVGA, QCIF, llegando a full 720P en todas las cámaras. Salidas HDMI y VGA a 1080P. Capacidad de 1 HDD SATA. Onvif, P2P, DDNS. 2 USB. 12V CC.
HYU-529		ZVR 5 en 1 de 16 canales HDCVI/HDTV/AHD/CVBS + 2 canales IP 1080P. Formato de vídeo H.264+/H264. Audio bidireccional. Reproduce 16 canales 720P. Grabación 1080N, 720P, WD1, D1, VGA, CIF, QVGA, QCIF. Salidas HDMI y VGA simultáneas a 1080P. 4 entradas / 1 salida de alarma. Capacidad de 1 HDD SATA. RJ45 Fast Ethernet. Onvif, P2P, DDNS. 2 USB. 12V CC.
HYU-562		ZVR 5 en 1 de 4 canales HDCVI/HDTV/AHD/CVBS + 2 canales IP. Formato de vídeo H.265+/H265/H.264+/H264. 4 entradas / 1 salida de audio. Reproducción simultánea de 4 canales. Grabación 6MP (IP), 5MP (TVI, AHD), 4MP, 1080P, 720P, WD1, 4CIF, VGA, CIF. Salida BNC a 4CIF. Salidas HDMI y VGA a 1080P. 4 entradas / 1 salida de alarma. Capacidad de 1 HDD SATA. Onvif, P2P, DDNS. 2 USB, 1 RS485. 48V CC. Compatible PoC de hasta 5MP.
HYU-379		ZVR 5 en 1 TURBO HD 4.0 de 4 canales 8MP (10FPS) / 5MP (20FPS) / 4MP (25FPS) / 3MP (18FPS) / 1080P (25FPS) HDCVI/HDTV/AHD/CVBS + 2 canales IP de hasta 8MP. Formato de vídeo H.265+/H.265/H.264+/H264. 4 entradas / 1 salida de audio (audio bidireccional). Grabación 8MP/5MP/4MP/3MP (TVI), 1080P/720P (CVI, AHD), WD1/4CIF/VGA/CIF (CVBS), llegando a full 4MP en todas las cámaras. Salida BNC a 4CIF. Salidas HDMI (4K, 2K) y VGA (1080P). 4 entradas / 1 salida de alarma. Capacidad de 1 HDD SATA. RJ45 Gigabit. Onvif, P2P, DDNS. 1 USB 2.0. 1 USB 3.0, 1 RS485. 12V CC.
HYU-392		ZVR 5 en 1 de 8 canales HDCVI/HDTV/AHD/CVBS + 2 canales IP. Formato de vídeo H.265+/H265/H.264+/H264. Audio bidireccional. Reproduce 8 canales 1080P. Grabación 3MP (canales 1 y 2, 15 ips, sólo TVI), 4MP (2 entradas IP), 1080P (15 ips), 1080N, 720P, 960H, D1/4CIF, VGA, CIF, QVGA, QCIF (25 ips). Salida BNC a D1/4CIF. Salidas HDMI y VGA a 1080P. Capacidad de 2 HDD SATA. Onvif, P2P, DDNS. 2 USB, 1 RS485. 48V CC. Compatible PoC.
HYU-385		ZVR 5 en 1 de 16 canales HDCVI/HDTV/AHD/CVBS + 2 canales IP. Formato de vídeo H.265+/H265/H.264+/H264. Audio bidireccional. Reproduce 16 canales. Grabación 4MP (2 entradas IP), 4M-N, 3MP (canales del 1 al 4, 15 ips, sólo TVI), 1080P (15 ips), 1080N, 720P, 960H, D1/4CIF, VGA, CIF (25 ips). Salidas HDMI y VGA a 1080P. Capacidad de 1 HDD SATA. Onvif, P2P, DDNS. 2 USB. 12V CC.
HYU-372		ZVR 5 en 1 de 16 canales HDCVI/HDTV/AHD/CVBS + 2 canales IP. Formato de vídeo H.265+/H265/H.264+/H264. Audio bidireccional. Reproduce 16 canales 1080P. Grabación 4M-N, 3MP (canales del 1 al 4, 15 ips, sólo TVI), 4MP (2 entradas IP), 1080P (15 ips), 1080N, 720P, 960H, D1/4CIF, VGA, CIF, QVGA, QCIF (25 ips). Salida BNC a D1/4CIF. Salida HDMI a 4K y VGA a 1080P. Capacidad de 1 HDD SATA. RJ45 Gigabit. Onvif, P2P, DDNS. 2 USB, 1 RS485. 12V CC.








DVR		
Referencia	Imagen	Descripción
HYU-375		ZVR 5 en 1 de 16 canales HDCVI/HDTVI/AHD/CVBS + 2 canales IP. Formato de vídeo H.265+/H265/H.264+/H264. Audio bidireccional. Reproduce 16 canales 1080P. Grabación 4M-N, 3MP (canales del 1 al 4, 15 ips, sólo TVI), 4MP (2 entradas IP), 1080P (15 ips), 1080N, 720P, 960H, D1/4CIF, VGA, CIF, QVGA, QCIF (25 ips). Salida BNC a D1/4CIF. Salida HDMI a 4K y VGA a 1080P. 4 entradas / 1 salida de alarma. Capacidad de 1 HDD SATA. RJ45 Gigabit. Onvif, P2P, DDNS. 2 USB, 1 RS485. 12V CC.
HYU-563		ZVR 5 en 1 de 8 canales HDCVI/HDTVI/AHD/CVBS + 4 canales IP. Formato de vídeo H.265+/H265/H.264+/H264. 4 entradas / 1 salida de audio. Reproducción simultánea de 8 canales. Grabación 8MP (IP), 6MP (TVI, AHD), 4MP, 1080P, 720P, WD1, 4CIF, VGA, CIF. Salida BNC a 4CIF. Salidas HDMI y VGA a 1080P. 8 entradas / 4 salida de alarma. Capacidad de 2 HDD SATA. Onvif, P2P, DDNS. 2 USB, 1 RS485. 48V CC. Compatible PoC de hasta 5MP.
HYU-380		ZVR 5 en 1 TURBO HD 4.0 de 8 canales 8MP (10FPS) / 5MP (20FPS) / 4MP (25FPS) / 3MP (18FPS) / 1080P (25FPS) HDCVI/HDTVI/AHD/CVBS + 2 canales IP de hasta 8MP. Formato de vídeo H.265+/H.265/H.264+/H264. 8 entradas / 1 salida de audio (audio bidireccional). Grabación 8MP/5MP/4MP/3MP (TVI), 1080P/720P (CVI, AHD), WD1/4CIF/VGA/CIF (CVBS), llegando a full 4MP en todas las cámaras. Salida BNC a 4CIF. Salidas HDMI (4K, 2K) y VGA (1080P). 8 entradas / 1 salida de alarma. Capacidad de 2 HDD SATA. RJ45 Gigabit. Onvif, P2P, DDNS. 1 USB 2.0. 1 USB 3.0, 1 RS485. 12V CC.
HYU-393		ZVR 5 en 1 de 16 canales HDCVI/HDTVI/AHD/CVBS + 2 canales IP. Formato de vídeo H.265+/H265/H.264+/H264. Audio bidireccional. Reproduce 16 canales 1080P. Grabación 3MP (canales del 1 al 4, 15 ips, sólo TVI), 4MP (2 entradas IP), 1080P (15 ips), 1080N, 720P, 960H, D1/4CIF, VGA, CIF, QVGA, QCIF (25 ips). Salida BNC a D1/4CIF. Salida HDMI a 4K y VGA a 1080P. Capacidad de 2 HDD SATA. RJ45 Gigabit. Onvif, P2P, DDNS. 2 USB, 1 RS485. 48V CC. Compatible PoC.
HYU-231		ZVR 5 en 1 de 16 canales HDCVI/HDTVI/AHD/CVBS + 2 canales IP 4MP. Formato de vídeo H.264+/H264. 4 entradas / 1 salida de audio (audio bidireccional). Resolución por canal: 3 Mpx (12FPS) o 1080p, 1080PLite/720P (25FPS). Salida BNC a D1/4CIF. Salidas HDMI y VGA a 1080P. 16 entradas / 4 salidas de alarma. Capacidad de 2 HDD SATA. RJ45 Gigabit. Onvif, P2P, DDNS. 1 USB 2.0, 1 USB 3.0, 1 RS485. 12V CC.

IPC		
Referencia	Imagen	Descripción
HYU-414		Cámara bullet IP con iluminación infrarroja 30m, de exterior de 2 megapíxels. Formato H.265+, H.265, H.264+, H.264. CMOS 1/2,8" de 2MP. Resolución digital de 1080P, 1,3MP, 720P, etc. Filtro mecánico. 0,01 lux. Óptica fija de 2,8 mm (103°). OSD, AGC, BLC, WDR digital, 3D-DNR, videosensor, máscaras de privacidad, zona ROI fija. IP67. 3AXIS. 12V CC. PoE.
HYU-416		Cámara bullet IP con iluminación infrarroja 30m, de exterior de 2 megapíxels. Formato H.265+/H.265/H.264/H.264+/MJPEG. CMOS 1/2,8" de 2MP. Resolución digital de 1080P, 1,3MP, 720P, etc. Filtro mecánico. 0,01 lux. Óptica motorizada de 2,8~12 mm (98°~34°) con autofocus. OSD, AGC, BLC, WDR digital, 3D-DNR, videosensor, máscaras de privacidad, zona ROI fija. Ranura SD. IP67. Soporte 3AXIS. Botón reset. 12V CC. PoE.
HYU-415		Domo fijo IP con iluminación infrarroja 30m, antivandálico de exterior de 2 megapíxels. Formato H.265+/H.265/H.264/H.264+/MJPEG. CMOS 1/2,8" de 2MP. Resolución digital de 1080P, 1,3MP, 720P, etc. Filtro mecánico. 0,01 lux. Óptica fija de 2,8 mm (114°). OSD, AGC, BLC, WDR digital, 3D-DNR, videosensor, máscaras de privacidad, zona ROI fija. IP67. 3AXIS. Botón reset. 12V CC. PoE.

IPC		
Referencia	Imagen	Descripción
HYU-432		Cámara WiFi compacta IP iluminación infrarroja de 5 m para interior. Formato H.264. CMOS 1/2,8" de 2MP. Stream Dual. Filtro mecánico. 0,01 lux. Óptica fija de 2,8 mm. OSD, AGC, 3D-NR, WDR digital. Incorpora micrófono y altavoz. Ranura MicroSD/SDHC/SDXC. 5V CC.
HYU-408		Cámara bullet IP con iluminación infrarroja 30m, de exterior de 4 megapíxels. Formato H.265+/H.265/H.264/H.264+/MJPEG. CMOS 1/3" de 4MP. Resolución digital de 4MP, 1080P, 720P, 20FPS. Filtro mecánico. 0,01 lux. Óptica fija de 2,8 mm (100°). OSD, AGC, BLC, WDR digital, 3D-DNR, videosensor, máscaras de privacidad, zona ROI fija. IP67. Soporte 3AXIS. 12V CC. PoE.
HYU-410		Domo fijo IP con iluminación infrarroja 30m, de exterior de 4 megapíxels. Formato H.265+/H.265/H.264/H.264+/MJPEG. CMOS 1/3" de 4MP. Resolución digital de 4MP, 1080P, 720P, 20FPS. Filtro mecánico. 0,01 lux. Óptica fija de 2,8 mm (100°). OSD, AGC, BLC, WDR digital, 3D-DNR, videosensor, máscaras de privacidad, zona ROI fija. IP67. 3AXIS. 12V CC. PoE.
HYU-409		Domo fijo IP con iluminación infrarroja 30m, antivandálico de exterior de 4 megapíxels. Formato H.265+/H.265/H.264/H.264+/MJPEG. CMOS 1/3" de 4MP. Resolución digital de 4MP, 1080P, 720P, 20FPS. Filtro mecánico. 0,01 lux. Óptica fija de 2,8 mm (100°). OSD, AGC, BLC, WDR digital, 3D-DNR, videosensor, máscaras de privacidad, zona ROI fija. IP67, IK10. 3AXIS. Botón reset. 12V CC. PoE.
HYU-298		Cámara WiFi compacta IP con PAN/TILT (baja velocidad) iluminación infrarroja de 5 m para interior. Formato H.264/MJPEG. CMOS 1/4" de 1MP. Stream Dual. Filtro mecánico. 0,01 lux. Óptica fija de 2,8 mm. OSD, AGC, 3D-NR, WDR digital. Incorpora micrófono y altavoz. Ranura MicroSD/SDHC/SDXC. 5V CC.
HYU-289		Domo WiFi antivandálico IP con iluminación infrarroja 30m, de exterior de 2 Megapíxels. Formato H.264/MJPEG. CMOS 1/2,8" de 2MP. Stream Dual. Filtro mecánico. 0,028 lux. Óptica fija de 2,8 mm (106°). OSD, 3D-NR, BLC, WDR digital, ROI. Funciones inteligentes (IVS). Ranura MicroSD//SDHC/SDXC. IP66. 12V CC. PoE.
HYU-241		Domo fijo IP con iluminación infrarroja 30m, antivandálico de exterior de 2 megapíxeles. Formato H.264/MJPEG. CMOS 1/3" de 2MP. 1080P /1,2MP /720P. Filtro mecánico. 0,014 lux. Óptica varifocal de 2,8~12 mm (113°~33,8°). OSD, 3D-NR, BLC, WDR digital, máscaras de privacidad, zonas ROI, máscaras de privacidad. Funciones inteligentes (IVS). Ranura MicroSD/SDHC/SDXC. IP67, IK10. 3AXIS. 12V CC. PoE.
HYU-496		Cámara compacta WiFi IP con iluminación infrarroja 10m, de interior de 4 megapíxeles. Formato H.265+/H.265/H.264/H.264+/MJPEG. CMOS 1/3" de 4MP. Resolución digital de 4MP, 3MP, 1080P, 720P, 20FPS. Filtro mecánico. 0,01 lux. Óptica fija de 2,8 mm (98°). OSD, AGC, BLC, WDR real 120dB, 3D-DNR, videosensor, máscaras de privacidad, zona ROI fija. Funciones inteligentes. Detección facial. Audio bidireccional. Ranura MicroSD/SDHC/SDXC. 12V CC. PoE.
HYU-417		Cámara bullet IP con iluminación infrarroja 30m, de exterior de 2 megapíxels. Formato H.265+/H.265/H.264/H.264+/MJPEG. CMOS 1/2,8" de 2MP. Resolución digital de 1080P, 1,3MP, 720P, etc. Filtro mecánico. 0,01 lux. Óptica motorizada de 2,8~12 mm (98°~34°) con autofocus. OSD, AGC, BLC, WDR digital, 3D-DNR, videosensor, máscaras de privacidad, zona ROI fija. Ranura SD. IP67. Soporte 3AXIS. Botón reset. 12V CC. PoE.

IPC		
Referencia	Imagen	Descripción
HYU-419		Domo fijo IP con iluminación infrarroja 30m, antivandálico de exterior de 2 megapíxels. Formato H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG. CMOS 1/2,8" de 2MP. Resolución digital de 1080P, 1,3MP, 720P, etc. Filtro mecánico. 0,01 lux. Óptica motorizada de 2,8~12 mm (98°~34°) con autofocus. OSD, AGC, BLC, WDR digital, 3D-DNR, videosensor, máscaras de privacidad, zona ROI fija. Ranura MicroSD/SDHC/SDXC. IP67, IK10. 3AXIS. Botón reset. 12V CC. PoE.
HYU-494		Domo fijo IP Performance Line de 6MP con iluminación infrarroja 30m, de exterior. Formato H.265+/H.265/H.264/H.264+/MJPEG. CMOS 1/2,9" de 6MP. Resolución digital de 6MP, 5MP, 4MP, 1080P, 720P, 20FPS. Filtro mecánico. 0,01 lux. Óptica fija de 2,8 mm (97°). OSD, AGC, BLC, WDR real 120dB, 3D-DNR, videosensor, máscaras de privacidad, zona ROI fija. Funciones inteligentes. Detección facial. Audio bidireccional. Ranura MicroSD/SDHC/SDXC. IP67. 3AXIS. 12V CC. PoE.
HYU-495		Cámara compacta WiFi IP Performance Line de 6MP con iluminación infrarroja 10m, de interior. Formato H.265+/H.265/H.264/H.264+/MJPEG. CMOS 1/2,8" de 6MP. Resolución digital de 6MP, 5MP, 4MP, 1080P, 720P, 20FPS. Filtro mecánico. 0,01 lux. Óptica fija de 2,8 mm (80°). OSD, AGC, BLC, WDR real 120dB, 3D-DNR, videosensor, máscaras de privacidad, zona ROI fija. Funciones inteligentes. Detección facial. Audio bidireccional. Ranura MicroSD/SDHC/SDXC. 12V CC. PoE.
HYU-492		Cámara bullet IP Performance Line de 6MP con iluminación infrarroja 30m, de exterior. Formato H.265+/H.265/H.264/H.264+/MJPEG. CMOS 1/2,9" de 6MP. Resolución digital de 6MP, 5MP, 4MP, 1080P, 720P, 20FPS. Filtro mecánico. 0,01 lux. Óptica fija de 2,8 mm (97°). OSD, AGC, BLC, WDR real 120dB, 3D-DNR, videosensor, máscaras de privacidad, zona ROI fija. Funciones inteligentes. Detección facial. Audio bidireccional. Ranura MicroSD/SDHC/SDXC. IP67. 3AXIS. 12V CC. PoE.
HYU-493		Domo fijo IP Performance Line de 6MP con iluminación infrarroja 30m, antivandálico de exterior. Formato H.265+/H.265/H.264/H.264+/MJPEG. CMOS 1/2,9" de 6MP. Resolución digital de 6MP, 5MP, 4MP, 1080P, 720P, 20FPS. Filtro mecánico. 0,01 lux. Óptica fija de 2,8 mm (97°). OSD, AGC, BLC, WDR real 120dB, 3D-DNR, videosensor, máscaras de privacidad, zona ROI fija. Funciones inteligentes. Detección facial. Audio bidireccional. Ranura MicroSD/SDHC/SDXC. IP67, IK10. 3AXIS. 12V CC. PoE.
HYU-411		Cámara bullet IP con iluminación infrarroja 30m, de exterior de 4 megapíxels. Formato H.265+/H.265/H.264/H.264+/MJPEG. CMOS 1/3" de 4MP. Resolución digital de 4MP, 1080P, 720P, 20FPS. Filtro mecánico. 0,01 lux. Óptica motorizada de 2,8~12 mm (98°~28°) con autofocus. OSD, AGC, BLC, WDR real 120dB, 3D-DNR, videosensor, máscaras de privacidad, zona ROI fija. Ranura SD. IP67. Soporte 3AXIS. Botón reset. 12V CC. PoE.
HYU-285		Domo fijo IP con iluminación infrarroja 40m, de exterior de 8 megapíxeles. Formatos H.265/H.264/MJPEG. CMOS 1/2,5" de 8MP. Stream triple. Filtro mecánico. 0,01 lux. Óptica fija de 2,8 mm (102°). OSD, 3D-NR, BLC, WDR real 120dB, máscaras de privacidad, 1 zona ROI. Funciones inteligentes (IVS). Ranura MicroSD//SDHC/SDXC. IP67. 3AXIS. 12V CC. PoE.
HYU-356		Domo IP WiFi con posicionador pan/tilt e iluminación infrarroja 10m, de interior de 2 megapíxels. Formato H.264/H.264+/MJPEG. Resolución digital: 1080P (1920x1080), 1,3MP (1280x960), 720P (1280x720), etc. Óptica fija de 2,8 mm. OSD, AGC, BLC, WDR real 120dB, 3D-DNR, videosensor, máscaras de privacidad, zona ROI. Ranura MicroSD/SDHC/SDXC. Botón reset. 12V CC.
HYU-394		Domo WiFi antivandálico IP con iluminación infrarroja 10 m, de exterior de 4 megapíxeles. Formato H.264/H.264+/MJPEG. CMOS 1/3" de 4MP. Stream Dual. Filtro mecánico. 0,01 lux. Óptica fija de 2,8 mm (106°). OSD, 3D-NR, BLC, WDR real 120dB, ROI. Funciones inteligentes (IVS). Ranura MicroSD//SDHC/SDXC. IP67, IK08. 12V CC. PoE.

IPC		
Referencia	Imagen	Descripción
HYU-498		Domo WiFi fijo IP Performance Line de 6MP con iluminación infrarroja 10m, de exterior. Formato H.265+/H.265/H.264/H.264+/MJPEG. CMOS 1/2,9" de 6MP. Resolución digital de 6MP, 5MP, 4MP, 1080P, 720P, 20FPS. Filtro mecánico. 0,01 lux. Óptica fija de 2,8 mm (80°). OSD, AGC, BLC, WDR real 120dB, 3D-DNR, videosensor, máscaras de privacidad, zona ROI fija. Funciones inteligentes. Detección facial. Ranura MicroSD/SDHC/SDXC. IP67, IK08. 3AXIS. 12V CC. PoE.
HYU-396		Domo fijo IP con iluminación infrarroja 30m, antivandálico de exterior de 8 megapíxeles. Formatos H.265+/H.265 /H.264+ /H.264 /MJPEG. CMOS 1/2,5" de 8MP. Stream triple. Filtro mecánico. 0,014 lux. Óptica motorizada de 2,8 ~12 mm (115°~35°). OSD, 3D-NR, BLC, WDR real 120dB, videosensor, máscaras de privacidad, 1 zona ROI. Funciones inteligentes (IVS). 1 entrada / 1 salida de audio. 1 entrada / 1 salida de alarma. Ranura MicroSD/SDHC/SDXC. IP67, IK10, Lightning-proof 2KV. 12V CC. PoE.
HYU-397		Domo fijo IP con iluminación infrarroja 30m, antivandálico de exterior de 8 megapíxeles. Formatos H.265+/H.265 /H.264+ /H.264 /MJPEG. CMOS 1/2,5" de 8MP. Stream triple. Filtro mecánico. 0,014 lux. Óptica motorizada de 2,8 ~12 mm (115°~35°). OSD, 3D-NR, BLC, WDR real 120dB, videosensor, máscaras de privacidad, 1 zona ROI. Funciones inteligentes (IVS). 1 entrada / 1 salida de audio. 1 entrada / 1 salida de alarma. Ranura MicroSD/SDHC/SDXC. IP67, IK10, Lightning-proof 2KV. 12V CC. PoE.
HYU-499		Cámara bullet IP Performance Line de 6MP con iluminación infrarroja 50m, antivandálica de exterior. Formato H.265+/H.265/H.264/H.264+/MJPEG. CMOS 1/2,9" de 6MP. Resolución digital de 6MP, 5MP, 4MP, 1080P, 720P, 20FPS. Filtro mecánico. 0,01 lux. Óptica motorizada de 2,8~12 mm (88°~27°) con autofocus. OSD, AGC, BLC, WDR real 120dB, 3D-DNR, videosensor, máscaras de privacidad, zona ROI fija. Funciones inteligentes. Detección facial. Audio bidireccional. 1 entrada / 1 salida de alarma. Ranura MicroSD/SDHC/SDXC. IP67, IK10. 3AXIS. 12V CC. PoE+.
HYU-353		Domo fisheye IP con iluminación infrarroja 8m, de interior de 5 megapíxeles. Formato H.264/H.264+/MJPEG. Resolución digital: 5MP (2560x1920), 3MP (2048x1536), 1,3MP (1280x960), etc. Óptica fisheye de 1,05 mm, 180°. OSD, AGC, BLC, WDR real 120dB, 3D-DNR, videosensor, máscaras de privacidad, zona ROI fija. Funciones inteligentes (IVS). 14 modos dewarping. Ranura MicroSD/SDHC/SDXC. 3AXIS. Botón reset. 12V CC. PoE.
HYU-519		Cámara IP inteligente para conteo de personas. H.264. Stream dual. CMOS 1/3". Resolución de 640x960. Óptica fija de 2 mm (100°) y óptica fija de 2,8 mm (82°). 3D-DNR, 1 zona ROI por stream, Ajustes de brillo. 1 entrada / 1 salida de alarma. 12V CC. PoE.
HYU-544		Domo fisheye IP con iluminación infrarroja 15m, antivandálico de exterior. Formato H.264/MJPEG. Resolución digital: 12MP (4000x3072), etc. Óptica fisheye de 1,98 mm, 360°. OSD, AGC, BLC, WDR digital, 3D-DNR, 4 zonas ROI. Funciones inteligentes (IVS). Ranura MicroSD/SDHC/SDXC. IP66, IK10. 12V CC. PoE.

NVR		
Referencia	Imagen	Descripción
HYU-523		NVR IP de 4 canales. H.265+/H.265/H.264+/H.264. Reproduce 1 canal 4MP o 2 canales 1080P. Visualización de hasta 4MP. Grabación 4MP, 3MP, 1080P, UXGA, 720P, 4CIF, etc. 40 Mbps. Salidas VGA y HDMI a 1080P. Admite 1 HDD SATA. 2 USB. Compatible Onvif, P2P, DDNS. 12V CC. Sobremesa. 4 puertos PoE+.
HYU-445		NVR IP de 4 canales. H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4. Reproduce hasta 4 canales 1080P o 1 canal 8MP. Visualización de hasta 8MP. Grabación 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 720P, 4CIF, etc. Grabación de hasta 40 Mbps. Salidas VGA a 1080P y HDMI a 4K. Audio bidireccional. Admite 1 HDD SATA. Compatible Onvif, P2P, DDNS. 12V CC. Sobremesa. 4 puertos PoE+.
HYU-283		Mini NVR WiFi de 8 canales. H.264/MPEG4. Reproducción sincronizada de 8 canales. Visualización de hasta 6MP. Grabación 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 720P, 4CIF, etc. Grabación de hasta 50 Mbps. Salida de vídeo y audio HDMI Full HD. Admite 1 HDD SATA de 2,5". Módulo router WiFi 802.11b/g/n embebido. Antena 2x2 MIMO. 2,4GHz. Compatible Onvif, P2P, DDNS. 12V CC.
HYU-524		NVR IP de 8 canales. H.265+/H.265/H.264+/H.264. Reproduce 1 canal 4MP o 2 canales 1080P. Visualización de hasta 4MP. Grabación 4MP, 3MP, 1080P, UXGA, 720P, 4CIF, etc. 60 Mbps. Salidas VGA y HDMI a 1080P. Admite 1 HDD SATA. 2 USB. Compatible Onvif, P2P, DDNS. 12V CC. Sobremesa. 8 puertos PoE+.
HYU-473		NVR IP de 8 canales con función POS. H.265/H.264+/H.264/MPEG4. Reproduce hasta 8 canales 1080P. Visualización de hasta 8MP. Grabación 12MP, 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 720P, 4CIF, etc. Grabación de hasta 80 Mbps. Salidas VGA a 1080P y HDMI a 4K. Audio bidireccional. 4 entradas / 1 salida de alarma. Admite 2 HDD SATA. RJ45 Gigabit. Función POS de hasta 4 terminales punto de venta. Soporta 1 canal LPR. Compatible Onvif, P2P, DDNS. 220V CA. 8 puertos PoE+.
HYU-520		NVR IP de 16 canales. H.265/H.264/MPEG4. Reproduce hasta 16 canales 1080P. Visualización de hasta 12MP. Grabación 12MP, 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, UXGA, 720P, 4CIF, etc. Grabación de hasta 160 Mbps. Salidas VGA a 1080P y HDMI a 4K. Audio bidireccional. 4 entradas / 1 salida de alarma. Admite 2 HDD SATA. RJ45 Gigabit. Función POS de hasta 4 terminales punto de venta. Soporta 1 canal LPR. Compatible Onvif, P2P, DDNS. 220V CA. 16 puertos PoE+.
HYU-382		NVR IP de 32 canales. H.265+/H.265/H.264+/H.264/MPEG4. Reproduce hasta 16 canales. Visualización de hasta 8MP. Grabación 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 720P, D1/4CIF, etc. 256/160 Mbps. Salida VGA a 1080P y HDMI a 4K. Audio bidireccional. 16 entradas / 4 salida de alarma. Admite 4 HDD SATA. Compatible Onvif, P2P, DDNS y cámaras IP inteligentes VCA. 220V CA. 1,5U. 16 puertos PoE+.