

CÁMARAS IP SERIE 30

Aproveche las cámaras IP de la serie 30 de Honeywell

Honeywell lleva la calidad y la fiabilidad al máximo nivel con la nueva línea de cámaras IP de la serie 30 de 2 MP y 5 MP, que incluye una cámara “fisheye” (ojo de pez) de 5 MP. Las cámaras Honeywell, ya sean las tipo “bullet”, “fisheye”, esféricas y robustas domo, brindan una claridad de imagen excepcional, flexible integración al sistema, transmisión segura de datos (**Cifrado de “stream”**) y fácil instalación.



EXCELENTE CALIDAD DE IMAGEN HD, HASTA 5 MP

- Cámaras de hasta 5 MP (2560 x 1920)
- El amplio rango dinámico (WDR, por sus siglas en inglés) real a 120 dB garantiza que las imágenes no tengan reflejos
- La función día/noche real (TDN, por sus siglas en inglés) ofrece imágenes con colores vivos de día, y blancos y negros nítidos por la noche con filtro removible de corte de IR.
- Excelente rendimiento con bajo nivel de iluminación y reducción de ruido 2D/3D que ahorra almacenamiento y ancho de banda junto con codificador/decodificador inteligente**.
- Cumple con la **Ley Nacional de Autorización de EE.UU.** (NDAA sección 889, por sus siglas en inglés)

SOLUCIÓN DE VIGILANCIA FLEXIBLE

- Amplia gama de opciones de zoom y objetivos para todo tipo de instalaciones
- Codificador/Decodificador inteligente** H.265, H.264 y compatible con MJPEG con triple “streaming”.
- La Tecnología IR inteligente proporciona una distribución pareja de los LED de IR en escenas con poca iluminación o nocturnas.
- A prueba de agua/polvo (IP66) e IK10 (según los modelos)
- Compatibilidad con ONVIF Perfil S y G
- **Cifrado de “stream”** - cámara a NVR Maxpro bajo AES256 que brinda integridad y privacidad de datos con seguridad.
- Detección de personas e intrusiones para reducir falsas alarmas en protección perimetral.

FÁCILES DE INSTALAR Y USAR

- La alimentación a través de Ethernet (Power over Ethernet, PoE) incorporada elimina la necesidad de una fuente de alimentación independiente y el pertinente cableado
- Entradas para 12 VCC cuando no hay disponible alimentación PoE.
- Configuración remota, ajustes de zoom motorizado y enfoque automático mediante el cliente web o desde el grabador NVR
- Múltiples opciones de montaje para respaldar una amplia gama de aplicaciones de seguridad.
- GUI* con múltiples idiomas (9 países).

ALMACENAMIENTO DE VÍDEO INCORPORADO

- Admite tarjetas microSD (Clase 10) de hasta 256 GB para almacenamiento local de vídeo (no se incluye la tarjeta).

DETECCIÓN DE PERSONAS EN MOVIMIENTO AVANZADA

La Detección de personas detecta y rastrea los movimientos de las personas en ventanas personalizadas. Si se detecta el movimiento de una persona, una ventana roja destellante encuadra la cabeza de la persona y sigue el movimiento de esa persona. La Detección de movimiento avanzada, comparada con la detección de movimiento tradicional, detecta los cambios de píxeles y generalmente tiene una tasa de falsa alarma más alta, y está diseñada para detectar personas y solo genera una alarma cuando el objeto sea reconocido como una persona.

OPORTUNIDADES EN EL MERCADO








Estas cámaras son perfectas para cualquier tipo de instalación de seguridad, desde la cobertura total de un área con cámaras PTZ y ojo de pez hasta cámaras de alta resolución con función día/noche real para cualquier tipo de situación. La Serie 30 ofrece una excelente claridad de imagen con un ancho de banda mínimo, así como la máxima protección frente al polvo y el agua. Estas cámaras, que gozan de un diseño moderno, ofrecen imágenes de alta definición de hasta 5 MP y son perfectas para una amplia gama de aplicaciones de seguridad.

**: Incluye paquetes de inglés, alemán, español, francés, italiano, japonés, portugués, ruso y chino tradicional, compatible con la edición personalizable de series de idiomas.*

****: El Codificador/decodificador inteligente ahorra hasta un 50 por ciento de ancho de banda y almacenamiento en comparación con el estándar H.264/J-265 (según el modelo).*

Honeywell

CÁMARAS IP **SERIE 30**

		NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN	MEDIO AMBIENTE	ILUMINACIÓN IR	LENTE	ACCESORIOS RECOMENDADOS
MINI DOMO IR		HC30W45R2	Domo industrial de 5 MP WDR TDN IR MFZ PoE 802.3af o 12 VCC	Clasificación IP66 Resistencia a actos vandálicos IK10	IR inteligente hasta 98 pies (30 m)	2,8-12 mm MFZ, F1.4-F2.8	Caja de conexiones: HQA-BB2, HQA-BB4 Montaje en poste: HQA-PM2* Montaje en esquina: HB34S2-CM*
		HC30W45R3	Domo industrial fijo de 5 MP WDR TDN IR PoE 802.3af o 12 VCC			2,8 mm F2.0 fija	Caja de conexiones: HQA-BB2 Montaje en pared: Montaje en poste HQA-WK HQA-PM2* Montaje en esquina: Montaje colgante HB34S2-CM* HQA-PK** Montaje en techo: HQA-CB
		HC30W42R3	Domo industrial fijo de 2 MP WDR TDN IR PoE 802.3af o 12 VCC				
IR BULLET		HC30WB5R2	Cámara bullet de 5 MP WDR TDN IR MFZ PoE 802.3af o 12 VCC	Clasificación IP66	IR inteligente hasta 164 pies (50 m)	2,8-12 mm MFZ, F1.4-F2.8	Caja de conexiones: HBS2-BB Montaje en poste : HQA-PM2* Montaje en esquina: HB34S2-CM*
		HC30WB5R1	Cámara bullet de 5 MP WDR TDN IR fija PoE 802.3af o 12 VCC			4 mm F2.0 fija	
		HC30WB2R1	Cámara bullet de 2 MP WDR TDN IR fijo PoE 802.3af o 12 VCC				
IR ESFÉRICA		HC30WE5R2	Cámara esférica de 5 MP WDR TDN IR MFZ PoE 802.3af o 12 VCC	Clasificación IP66 Resistencia a actos vandálicos IK10	IR inteligente hasta 66 pies (20 m)	2,8-12 mm MFZ, F1.4-F2.8	Caja de conexiones: HQA-BB2, HQA-BB4, HBS2-BB Montaje en poste: HQA-PM2* Montaje en esquina: HB34S2-CM*
		HC30WE5R3	Cámara esférica de 5 MP WDR TDN IR Fija PoE 802.3af o 12 VCC			Fija de 2,8 mm, F2.0	Caja de conexiones: HQA-BB2, HQA-BB4 Montaje en pared: HQA-WK2 Montaje en poste: HQA-PM2* Montaje en esquina: HB34S2-CM*
		HC30WE2R3	Cámara esférica de 2 MP WDR TDN IR Fija PoE 802.3af o 12 VCC				
"FISHEYE" (OJO DE PEZ)		HC30WF5R1	Cámara industrial "ojo de pez" de 5 MP WDR TDN con micrófono incorporado PoE 802.3af o 12 VCC			Fija de 1,16 mm, F2.25	Caja de conexiones: HQA-BB1, HQA- BB2 HQA-BB4; Montaje en poste: HQA-PM2* Montaje en esquina: HB34S2-CM* Montaje colgante: HQA-PK** Montaje en techo HQA-CB

HC30 W 4 2 R3

30 = SERIE 30

W = WDR 120 DB

4 = CÁMARA INDUSTRIAL DOMO DE 4"

B = CÁMARA BULLET

E = CÁMARA ESFÉRICA

F = CÁMARA OJO DE PEZ

2 = 2 MP

5 = 5 MP

1 = LENTE FIJA DE 4 MM (1,16 MM PARA OJO DE PEZ)

2 = LENTE MFZ DE 2,8-12 MM

3 = LENTE FIJA DE 2,8 MM

* Se requiere una caja de conexiones
** Se requiere montaje en techo HQA-CB

Más información en:

www.security.honeywell.com/es
Email: seguridad@honeywell.com

Honeywell Commercial Security

Josefa Valcárcel, 24
28027 - Madrid
España
Tel: +34 902 667 800
www.honeywell.com

ONVIF y el logotipo de ONVIF son marcas comerciales de ONVIF Inc.
Honeywell se reserva el derecho de realizar cambios en el diseño o especificaciones del producto sin previo aviso.

HSV-30Series-04-ES(0719)DS-Z
© 2019 Honeywell International Inc.

THE
FUTURE
IS
WHAT
WE
MAKE IT

Honeywell