




















Il nostro Black Friday si converte in Black HYUNDAYS!
Grandi sconti per la nostra marca di furore in Europa











CAMERE ANALOGICHE

Riferimento	Immagine	Descrizione
HYU-510		Camera bullet 4 in 1 serie LITE con illuminazione Smart IR di 20 m per esterni. CMOS di 1MP. Uscita 4 in 1 (HDCVI / HDTVI / AHD / 960H). Ottica fissa di 2,8 mm (92°). Filtro ICR. IP66. Supporto 3AXIS. 12V CC.
HYU-502		Dome fisso 4 in 1 serie PRO con illuminazione Smart IR de 20 m per esterni. CMOS di 2MP. Uscita 4 in 1 (HDCVI / HDTVI / AHD / 960H). Ottica fissa di 2,8 mm (103°). Filtro ICR. OSD, WDR digital. IP66. 3AXIS. 12V CC.
HYU-503		Dome fisso 4 in 1 serie PRO con illuminazione Smart IR di 20 m per esterno. CMOS di 2MP. Uscita 4 in 1 (HDCVI / HDTVI / AHD / 960H). Ottica fissa di 2,8 mm (103°). Filtro ICR. OSD, WDR digital. IP66. 3AXIS. 12V CC.
HYU-504		Dome fisso 4 in 1 serie PRO con illuminazione Smart IR di 20 m per esterni. CMOS di 2MP. Uscita 4 in 1 (HDCVI / HDTVI / AHD / 960H). Ottica fissa di 2,8 mm (103°). Filtro ICR. OSD, WDR digital. IP66. 3AXIS. 12V CC
HYU-511		Camera bullet 4 in 1 serie PRO con illuminazione Smart IR di 20 m per esterno. CMOS di 2MP. Uscita 4 in 1 (HDCVI / HDTVI / AHD / 960H). Ottica fissa di 2,8 mm (103°). Filtro ICR. OSD, ATW/MWB, AGC, BLC, WDR digital. IP66. Supporto 3AXIS. 12V CC.
HYU-505		Dome fisso 4 in 1 serie PRO con illuminazione Smart IR di 40 m per esterno. CMOS di 2MP. Uscita 4 in 1 (HDCVI / HDTVI / AHD / 960H). Ottica fissa di 2,8 mm (103°). Filtro ICR. OSD, WDR digital. IP66. 3AXIS. 12V CC.
HYU-514		Camera bullet TVI serie PRO con illuminazione Smart IR di 20 m per esterni. CMOS di 3MP. Uscita video HDTVI. Ottica fissa di 2,8 mm (84°). Filtro ICR. OSD, ATW/MWB, AGC, BLC, WDR digital, DNR. IP66. Soporte 3AXIS. 12V CC.
HYU-387		Camera bullet HD-TVI serie PRO con illuminazione Smart IR da 20 m per esterno. CMOS da 2MP. Uscita video HD-TVI. Ottica fissa da 2,8 mm (103°). Filtro ICR. ATW, AGC, DNR. IP66. Supporta 3AXIS. 12V CC. Compatibile PoC.
HYU-513		Camera bullet 4 in 1 serie PRO con illuminazione Smart IR di 20 m per esterno. CMOS di 2MP. Uscita 4 in 1 (HDCVI / HDTVI / AHD / 960H). Ottica fiissa di 2,8 mm (103°). Filtro ICR. OSD, WDR digital. IP66. 3AXIS. 12V CC.











CAMERE ANALOGICHE

HYU-506		Dome fisso 4 in 1 serie PRO con illuminazione Smart IR di 20 m per esterni. CMOS di 2MP. Uscita 4 in 1 (HDCVI / HDTVI / AHD / 960H). Ottica fissa di 2,8 mm (103°). Filtro ICR. OSD, WDR digitale. IP66. 3AXIS. 12V CC.
HYU-507		Dome fisso HD-TVI serie PRO con illuminazione Smart IR di 40 m per esterno. CMOS di 3MP. Uscita video HD-TVI. Ottica fissa di 2,8 mm (84°). Filtro ICR. OSD, ATW/MWB, AGC, BLC, WDR digital. IP66. 3AXIS. 12V CC.
HYU-566		Dome fisso HD-TVI serie PIR con Smart IR di 20 m e rilevamento di movimento con PIR attivo, per esterni. CMOS di 2MP. Uscita di video HD-TVI. Ottica fissa di 2,8 mm (103°). 0,01 lux color. Filtro ICR. OSD, ATW, AGC, BLC, DNR, specchio e regolazione d'immagini. Allarme visuale mediante led bianco. IP67. 3AXIS. 12V CC.
HYU-389		Dome fisso HD-TVI serie PRO con illuminazione Smart IR da 20 m per esterno. CMOS da 2MP. Uscita video HD-TVI. Ottica fissa da 2,8 mm (103°). Filtro ICR. ATW, AGC, DNR. IP66. 3AXIS. No menu OSD. 12V CC. Compatibile PoC.
HYU-512		Dome fisso 4 in 1 serie PRO con illuminazione Smart IR di 40 m per esterno. CMOS di 2MP. Uscita 4 in 1 (HDCVI / HDTVI / AHD / 960H). Ottica varifocale di 2,8 ~ 12 mm (102,25°~32°). Filtro ICR. OSD, ATW/MWB, AGC, BLC, WDR digital. IP66. 3AXIS. 12V CC.
HYU-487		Dome fisso 4 in 1 serie PRO con illuminazione Smart IR di 20 m per interni. CMOS di 5MP. Uscita 4 in 1 (HDCVI / HDTVI / AHD / 960H). Ottica fissa di 2,8 mm (85,5°). Filtro ICR. OSD, ATW, MWB, AGC, BLC, WDR digital, 2D-DNR, luminosità, nitidezza, specchio. 3AXIS. 12V CC.
HYU-515		Dome fisso 4 in 1 serie PRO con illuminazione Smart IR di 40 m per esterno. CMOS di 2MP. Uscita 4 in 1 (HDCVI / HDTVI / AHD / 960H). Ottica varifocale di 2,8 ~ 12 mm (102,25°~32°). Filtro ICR. OSD, ATW/MWB, AGC, BLC, WDR digital. IP66. 3AXIS. 12V CC.
HYU-516		Dome fisso 4 in 1 serie PRO con illuminazione Smart IR di 40 m per esterno. CMOS di 2MP. Uscita 4 in 1 (HDCVI / HDTVI / AHD / 960H). Ottica varifocale di 2,8 ~ 12 mm (102,25°~32°). Filtro ICR. OSD, ATW/MWB, AGC, BLC, WDR digital. IP66. 3AXIS. 12V CC.
HYU-518		Dome fisso 4 in 1 serie PRO con illuminazione Smart IR di 40 m per esterno. CMOS di 2MP. Uscita 4 in 1 (HDCVI / HDTVI / AHD / 960H). Ottica varifocale di 2,8 ~ 12 mm (114,5°~35,1°). Filtro ICR. OSD, ATW, AGC, BLC, WDR digital, DNR, modalità specchio, Anti-flicker, videosensore e maschere di privacy. IP66. 3AXIS. 12V CC.
HYU-485		Camera bullet 4 in 1 serie PRO con illuminazione Smart IR de 20 m per esterni. CMOS de 5MP. Uscita 4 in 1 (HDCVI / HDTVI / AHD / 960H). Ottica fissa di 2,8 mm (85,5°). Filtro ICR. OSD, ATW, MWB, AGC, BLC, WDR digitale, 2D-DNR, luminosità, nitidezza, specchio. IP67. Supporto 3AXIS. 12V CC.




CAMERE ANALOGICHE

HYU-488		Dome fisso 4 in 1 serie PRO con illuminazione Smart IR de 20 m per esterni. CMOS de 5MP. Uscita 4 in 1 (HDCVI / HDTVI / AHD / 960H). Ottica fissa di 2,8 mm (85,5°). Filtro ICR. OSD, ATW, MWB, AGC, BLC, WDR digitale, 2D-DNR, luminosità, nitidezza, specchio. IP67. 3AXIS. 12V CC.
HYU-568		Dome fisso HD-TVI serie PIR con Smart IR di 20 m e rilevamento di movimento per PIR attivo, per esterni. CMOS di 5MP. Uscita di video HD-TVI. Ottica fissa di 2,8 mm (85,5°). 0,01 lux color. Filtro ICR. OSD, ATW, AGC, BLC, DNR, specchio e regolazione d'immagine. Allarme visuale mediante led bianco. IP67. 3AXIS. 12V CC.
HYU-517		Camera bullet 4 in 1 serie PRO con illuminazione Smart IR di 40 m per esterni. CMOS di 2MP. Uscita 4 in 1 (HDCVI / HDTVI / AHD / 960H). Ottica varifocale di 2,8 ~ 12 mm (102,25°~32°). Filtro ICR. OSD, ATW/MWB, AGC, BLC, WDR digitale. IP66. Supporto 3AXIS. 12V CC.
HYU-570		Dome fisso HD-TVI serie PRO con illuminazione Smart IR di 20 m per esterni. CMOS di 5MP. Uscita video HD-TVI. Ottica fissa di 2,8 mm (85,5°). Filtro ICR. OSD, ATW, MWB, AGC, BLC, WDR digital, 2D-DNR, regolazione d'immagine. IP67. 3AXIS. 12V CC. Compatibile PoC.af.
HYU-481		Camera bullet HD-TVI serie PIR con Smart IR di 20 m e rilevamento di movimento per PIR attivo, per esterni. CMOS di 2MP. Uscita di video HD-TVI. Ottica fissa di 2,8 mm (103,5°). 0,005 lux. Filtro ICR. OSD, ATW, MWB, AGC, BLC, WDR real 120dB, 3D-DNR, specchio, videosensore e maschera per privacy. Allarme visuale mediante led bianco. IP67. Supporto 3AXIS. 12V CC.
HYU-482		Dome fisso HD-TVI serie PIR con Smart IR di 20 m e rilevamento di movimento per PIR attivo, per esterno. CMOS de 2MP. Uscita video HD-TVI. Ottica fissa di 2,8 mm (103,5°). 0,005 lux. Filtro ICR. OSD, ATW, MWB, AGC, BLC, WDR real 120dB, 3D-DNR, specchio, videosensore e maschera per privacy. Allarme visuale mediante led bianco. IP67. 3AXIS. 12V CC.
HYU-486		Dome fisso 4 in 1 serie PRO con illuminazione Smart IR di 20 m, antivandalico per esterni. CMOS di 5MP. Uscita 4 in 1 (HDCVI / HDTVI / AHD / 960H). Ottica fissa di 2,8 mm (85,5°). Filtro ICR. OSD, ATW, MWB, AGC, BLC, WDR digitale, 2D-DNR, Luminosità, nitidezza, specchio. IP67, IK10. 3AXIS. 12V CC.
HYU-390		Dome fisso HD-TVI serie PRO con illuminazione Smart IR da 40 m per esterno. CMOS da 2MP. Uscita video HD-TVI. Ottica varifocale da 2,7 ~ 12 mm (102,25°~32°). Filtro ICR. ATW, AGC, DNR. No menu OSD. IP66. 3AXIS. 12V CC. Compatibile PoC.
HYU-509		Dome fisso HDTVI StarLight con illuminazione Smart IR di 40 m per esterni. CMOS di 2MP. Uscita video HD-TVI. Ottica motorizzata di 2,8 ~ 12 mm (103°~32,1°) con autofocus. Filtro ICR. OSD, ATW/MWB, AGC, BLC, HLC, WDR real 120dB, 3D-DNR, modalità specchio, impostazione di luminosità e nitidezza, videosensore e maschere di privacy. IP67. 3AXIS. 12V CC.
HYU-388		Camera bullet HD-TVI serie PRO con illuminazione Smart IR da 40 m per esterno. CMOS da 2MP. Uscita video HD-TVI. Ottica varifocale dea 2,7 ~ 12 mm (102,5°~32°). Filtro ICR. ATW, AGC, DNR. IP66. No menu OSD. Supporto 3AXIS. 12V CC. Compatibile PoC.

CAMERE ANALOGICHE

HYU-573		Dome fisso HDTV I Starlight con illuminazione Smart IR di 40 m per esterni. CMOS di 2MP. Uscita HDTV I. Ottica motorizzata di 2,8 ~ 12 mm (103°~32,1°) con autofocus. Filtro ICR. OSD, ATW/MWB, AGC, BLC, HLC, WDR real 120dB, 3D-DNR, modalità specchio, regolazione di luminosità e nitidezza, videosensore e maschere privacy. IP67. 3AXIS. 12V CC
HYU-548		Dome fisso HDTV I serie PRO con illuminazione Smart IR de 40 m per esterni. CMOS di 2MP. Uscita HDTV I. Ottica motorizzata di 2,8 ~ 12 mm (103°~32,1°) con autofocus. Filtro ICR. OSD, ATW/MWB, AGC, BLC, HLC, WDR real 120dB, 3D-DNR, modalità specchio, regolazione di luminosità e nitidezza, videosensore e maschera per privacy. IP67. 3AXIS. 12V CC.
HYU-508		Camera bullet HD-TVI TURBO HD StarLight con illuminazione Smart IR di 40 m per esterni. CMOS di 2MP. Uscita video HD-TVI. Ottica motorizzata di 2,8 ~ 12 mm (103°~32,1°) con autofocus. Filtro ICR. OSD, ATW/MWB, AGC, BLC, HLC, WDR real 120dB, 3D-DNR, modalità specchio, impostazione di luminosità e nitidezza, videosensore e maschere di privacy. IP67. Supporto 3AXIS. 12V CC.
HYU-547		Dome fisso HD-TVI StarLight con illuminazione Smart IR de 20 m per interno. CMOS da 2MP. Uscita HDTV I. Ottica motorizzata da 2,8 ~ 12 mm (103°~32,1°). Filtro ICR. OSD, ATW, AGC, BLC, WDR 120 dB, 3D-DNR, luminosità, nitidezza, mirror, videosensore e privacy mask. IP50. 3AXIS. 12V CC.
HYU-491		Dome fisso 4 in 1 serie PRO con illuminazione Smart IR da 40 m per esterno. CMOS da 5MP. Uscita 4 in 1 (HDCVI / HDTV I / AHD / 960H). Ottica motorizzata da 2,7 ~ 13,5 mm (95,7°~29,1°). Filtro ICR. OSD, ATW, MWB, AGC, BLC, WDR digital, 2D-DNR, luminosità, nitidezza, specchio. IP67. 3AXIS. 12V CC.
HYU-489		Camera bullet 4 in 1 serie PRO con illuminazione Smart IR di 40 m per esterni. CMOS di 5MP. Uscita 4 in 1 (HDCVI / HDTV I / AHD / 960H). Ottica motorizzata di 2,7 ~ 13,5 mm (95,7°~29,1°). Filtro ICR. OSD, ATW, MWB, AGC, BLC, WDR digitale, 2D-DNR, Luminosità, nitidezza, specchio. IP67. Supporto 3AXIS. 12V CC, 24V CA.
HYU-490		Dome fisso 4 in 1 Serie PRO con illuminazione Smart IR di 40 m, antivandalico per esterni. CMOS di 5MP. Uscita 4 in 1 (HDCVI/HDTV I/AHD/960H). Ottica motorizzata di 2,7 ~ 13,5 mm (95,7°~29,1°) con autofocus. Filtro ICR. 0,01 lux. OSD, AWB, AGC, BLC, WDR digital, DNR, luminosità, nitidezza, specchio. IP67, IK10. 3AXIS. 12V CC.
HYU-572		Dome fisso HD-TVI serie PRO con illuminazione Smart IR de 40 m per esterni. CMOS di 5MP. Uscita di video HD-TVI. Ottica motorizzata di 2,7~13,5 mm (95,7°~29,1°). Filtro ICR. OSD, ATW, MWB, AGC, BLC, WDR digital, 2D-DNR, regolazione d'immagine. IP67. 3AXIS. 12V CC. Compatible PoC.at.
HYU-571		Camera bullet HD-TVI serie PRO con illuminazione Smart IR di 40 m per esterno. CMOS de 5MP. Uscita di video HD-TVI. Ottica motorizzata di 2,7~13,5 mm (95,7°~29,1°). Filtro ICR. OSD, ATW, MWB, AGC, BLC, WDR digitale, 2D-DNR, regolazione d'immagine. IP67. Supporto 3AXIS. 12V CC. Compatible PoC.at.
HYU-291		Dome fisso HD-TVI serie ULTRAPRO con illuminazione IR da 40 m per esterno. CMOS da 5MP. Uscita video HD-TVI. Ottica motorizzata da 2,8~12 mm (27,7°~86,8°). Filtro ICR. OSD, ATW, MWB, AGC, BLC, DNR, mirror. IP67. 12V CC.










CAMERE ANALOGICHE

HYU-437		Camera bullet HD-TVI TURBO HD 4.0 serie ULTRAPRO con illuminazione IR da 40 m per esterno. CMOS da 8,3MP. Doppia uscita video HD-TVI/CVBS. Ottica fissa da 2,8 mm (102,2°). Filtro ICR. OSD, ATW, MWB, AGC, BLC, HLC, WDR real 120dB, 3D-DNR, defog, mirror, privacy mask. IP67. Supporto 3AXIS. 12V CC.
HYU-438		Dome fisso HD-TVI TURBO HD 4.0 serie ULTRAPRO con illuminazione IR da 60 m per esterno. CMOS da 8,3MP. Doppia uscita video HD-TVI/CVBS. Ottica fissa da 2,8 mm (102,2°). Filtro ICR. OSD, ATW, MWB, AGC, BLC, HLC, WDR real 120dB, 3D-DNR, defog, mirror, privacy mask. IP67. 3AXIS. 12V CC.
HYU-435		Camera bullet HD-TVI TURBO HD 4.0 serie ULTRAPRO con illuminazione IR da 80 m per esterno. CMOS da 8,3MP. Doppia uscita video HD-TVI/CVBS. Ottica motorizzata da 2,8~12 mm (108,1°~45,6°) con autofocus. Filtro ICR. OSD, ATW, MWB, AGC, BLC, HLC, WDR real 120dB, 3D-DNR, defog, mirror, privacy mask. IP67. Supporto 3AXIS. 12V CC.






DVR

HYU-370		ZVR 5 in 1 da 4 canali HDCVI/HDTV/AHD/CVBS + 1 canale IP. Formato video H.265+/H265/H.264+/H264. Audio bidirezionale. Riproduce 4 canali 1080P. Registrazione 4M-N, 3MP (canale 1, 15 ips, solamente TVI), 4MP (1 entrata IP), 1080P (15 ips), 1080N, 720P, 960H, D1/4CIF, VGA, CIF, QVGA, QCIF (25 ips). Uscita BNC a D1/4CIF. Uscite HDMI e VGA a 1080P. Capacità da 1 HDD SATA. Onvif, P2P, DDNS. 2 USB, 1 RS485. 12V CC.
HYU-527		ZVR 5 in 1 di 4 canali HDCVI/HDTV/AHD/CVBS + 1 canale IP. Formato video H.264+/H264. Audio bidirezionale. Riproduce 4 canali 720P. Registrazione 1080N, 720P, WD1, D1, VGA, CIF, QVGA, QCIF. uscite HDMI e VGA simultanee a 1080P. 4 entrate / 1 uscita di allarme. Capacità di 1 HDD SATA. RJ45 Fast Ethernet. Onvif, P2P, DDNS. 2 USB. 12V CC.
HYU-373		ZVR 5 in 1 da 4 canali HDCVI/HDTV/AHD/CVBS + 1 canale IP. Formato video H.265+/H265/H.264+/H264. Audio bidirezionale. Riproduce 4 canali 1080P. Registrazione 4M-N, 3MP (canale 1, 15 ips, solamente TVI), 4MP (1 entrata IP), 1080P (15 ips), 1080N, 720P, 960H, D1/4CIF, VGA, CIF, QVGA, QCIF (25 ips). Uscita BNC a D1/4CIF. Uscite HDMI e VGA a 1080P. 4 entrate / 1 uscita allarme. Capacità da 1 HDD SATA. Onvif, P2P, DDNS. 2 USB, 1 RS485. 12V CC.
HYU-528		ZVR 5 in 1 di 8 canali HDCVI/HDTV/AHD/CVBS + 2 canali IP 1080P. Formato de vídeo H.264+/H264. Audio bidireccional. Reproduce 8 canales 720P. Grabación 1080N, 720P, WD1, D1, VGA, CIF, QVGA, QCIF. Salidas HDMI y VGA simultáneas a 1080P. 4 entradas / 1 salida de alarma. Capacidad de 1 HDD SATA. RJ45 Fast Ethernet. Onvif, P2P, DDNS. 2 USB. 12V CC.




DVR

HYU-391		ZVR 5 en 1 de 4 canales HDCVI/HDTVI/AHD/CVBS + 1 canal IP. Formato de vídeo H.265+/H265/H.264+/H264. Audio bidireccional. Reproduce 4 canales 1080P. Grabación 3MP (canal 1, 15 ips, sólo TVI), 4MP (1 entrada IP), 1080P (15 ips), 1080N, 720P, 960H, D1/4CIF, VGA, CIF, QVGA, QCIF (25 ips). Salida BNC a D1/4CIF. Salidas HDMI y VGA a 1080P. Capacidad de 1 HDD SATA. Onvif, P2P, DDNS. 2 USB, 1 RS485. 48V CC. Compatible PoC.
HYU-371		ZVR 5 in 1 da 8 canali HDCVI/HDTVI/AHD/CVBS + 2 canali IP. Formato video H.265+/H265/H.264+/H264. Audio bidirezionale. Riproduce 8 canali 1080P. Registrazione 4M-N, 3MP (canali 1 e 2, 15 ips, solamente TVI), 4MP (2 entrate IP), 1080P (15 ips), 1080N, 720P, 960H, D1/4CIF, VGA, CIF, QVGA, QCIF (25 ips). Uscita BNC a D1/4CIF. Uscite HDMI e VGA a 1080P. Capacità da 1 HDD SATA. Onvif, P2P, DDNS. 2 USB, 1 RS485. 12V CC.
HYU-236		ZVR 5 in 1 da 16 canali IP/HDCVI/HDTVI/AHD/CVBS + 2 canali IP formato video H.264+/H264. Formato audio G.711u. Audio bidirezionale. Riproduce 16 canali 720P. Registrazione 1080N, 960H, D1/4CIF, VGA, CIF, QVGA, QCIF, arrivando a full 720P in tutte le camere. Uscite HDMI e VGA a 1080P. Capacità da 1 HDD SATA. Onvif, P2P, DDNS. 2 USB. 12V CC.
HYU-529		ZVR 5 in 1 di 16 canali HDCVI/HDTVI/AHD/CVBS + 2 canali IP 1080P. Formato video H.264+/H264. Audio bidirezionale. Riproduce 16 canali 720P. Registrazione 1080N, 720P, WD1, D1, VGA, CIF, QVGA, QCIF. Uscite HDMI e VGA simultanee a 1080P. Capacità di 1 HDD SATA. RJ45 Fast Ethernet. Onvif, P2P, DDNS. 2 USB. 12V CC.
HYU-562		ZVR 5 in 1 di 4 canali HDCVI/HDTVI/AHD/CVBS + 2 canali IP. Formato di video H.265+/H265/H.264+/H264. 4 entrate / 1 uscita di audio. Riproduzione simultanea di 4 canali. Registrazione 6MP (IP), 5MP (TVI, AHD), 4MP, 1080P, 720P, WD1, 4CIF, VGA, CIF. Uscita BNC a 4CIF. Uscita HDMI e VGA a 1080P. 4 entrate / 1 Uscita di allarme. Capacità di 1 HDD SATA. Onvif, P2P, DDNS. 2 USB, 1 RS485. 48V CC. Compatibile PoC di fino a 5MP.
HYU-379		ZVR 5 in 1 TURBO HD 4.0 da 4 canali 8MP (10FPS) / 5MP (20FPS) / 4MP (25FPS) / 3MP (18FPS) / 1080P (25FPS) HDCVI/HDTVI/AHD/CVBS + 2 canali IP de hasta 8MP. Formato video H.265+/H.265/H.264+/H264. 4 entrate / 1 uscita audio (audio bidirezionale). Registrazione 8MP/5MP/4MP/3MP (TVI), 1080P/720P (CVI, AHD), WD1/4CIF/VGA/CIF (CVBS), arrivando a full 4MP in tutte le telecamere. Uscita BNC a 4CIF. Uscite HDMI (4K, 2K) e VGA (1080P). 4 entrate / 1 uscita allarme. Capacità da 1 HDD SATA. RJ45 Gigabit. Onvif, P2P, DDNS. 1 USB 2.0. 1 USB 3.0, 1 RS485. 12V CC.
HYU-385		ZVR 5 in 1 da 16 canali HDCVI/HDTVI/AHD/CVBS + 2 canali IP. Formato video H.265+/H265/H.264+/H264. Audio bidirezionale. Riproduce 16 canali. Registrazione 4MP (2 entrate IP), 4M-N, 3MP (canali dal 1 al 4, 15 ips, solamente TVI), 1080P (15 ips), 1080N, 720P, 960H, D1/4CIF, VGA, CIF (25 ips). Uscite HDMI e VGA a 1080P. Capacità da 1 HDD SATA. Onvif, P2P, DDNS. 2 USB. 12V CC.
HYU-392		ZVR 5 in 1 da 8 canali HDCVI/HDTVI/AHD/CVBS + 2 canali IP. Formato video H.265+/H265/H.264+/H264. Audio bidirezionale. Riproduce 8 canali 1080P. Registrazione 3MP (canali 1 e 2, 15 ips, solo TVI), 4MP (2 entrate IP), 1080P (15 ips), 1080N, 720P, 960H, D1/4CIF, VGA, CIF, QVGA, QCIF (25 ips). Uscita BNC a D1/4CIF. Uscite HDMI e VGA a 1080P. Capacità da 2 HDD SATA. Onvif, P2P, DDNS. 2 USB, 1 RS485. 48V CC. Compatibile camere PoC.
HYU-372		ZVR 5 in 1 da 16 canali HDCVI/HDTVI/AHD/CVBS + 2 canali IP. Formato video H.265+/H265/H.264+/H264. Audio bidirezionale. Riproduce 16 canali 1080P. Registrazione 4M-N, 3MP (canali dal 1 al 4, 15 ips, solamente TVI), 4MP (2 entrate IP), 1080P (15 ips), 1080N, 720P, 960H, D1/4CIF, VGA, CIF, QVGA, QCIF (25 ips). Uscita BNC a D1/4CIF. Uscita HDMI a 4K y VGA a 1080P. Capacità da 1 HDD SATA. RJ45 Gigabit. Onvif, P2P, DDNS. 2 USB, 1 RS485. 12V CC.










DVR

HYU-375		ZVR 5 in 1 da 16 canali HDCVI/HDTV/AHD/CVBS + 2 canali IP. Formato video H.265+/H265/H.264+/H264. Audio bidirezionale. Riproduce 16 canali 1080P. Registrazione 4M-N, 3MP (canali dal 1 al 4, 15 ips, solamente TVI), 4MP (2 entrate IP), 1080P (15 ips), 1080N, 720P, 960H, D1/4CIF, VGA, CIF, QVGA, QCIF (25 ips). Uscita BNC a D1/4CIF. Uscita HDMI a 4K e VGA a 1080P. 16 entrate / 1 uscita allarme. Capacità da 1 HDD SATA. RJ45 Gigabit. Onvif, P2P, DDNS. 2 USB, 1 RS485. 12V CC.
HYU-563		ZVR 5 in 1 di 8 canali HDCVI/HDTV/AHD/CVBS + 4 canali IP. Formato di video H.265+/H265/H.264+/H264. 4 entrate / 1 uscita audio. Riproduzione simultanea di 8 canali. Registrazione 8MP (TVI), 6MP (IP), 5MP (TVI, AHD), 4MP, 1080P, 720P, WD1, 4CIF, VGA, CIF. Uscita BNC a 4CIF. Uscite HDMI (4K, 2K) e VGA (1080P). 8 entrate / 4 uscite di allarme. Capacità di 2 HDD SATA. RJ45 Gigabit. Onvif, P2P, DDNS. 2 USB, 1 RS485. 48V CC. Compatibile PoC di fino a 5MP.
HYU-380		ZVR 5 in 1 TURBO HD 4.0 da 8 canali 8MP (10FPS) / 5MP (20FPS) / 4MP (25FPS) / 3MP (18FPS) / 1080P (25FPS) HDCVI/HDTV/AHD/CVBS + 2 canali IP fino a 8MP. Formato video H.265+/H.265/H.264+/H264. 8 entrate / 1 uscita audio (audio bidirezionale). Registrazione 8MP/5MP/4MP/3MP (TVI), 1080P/720P (CVI, AHD), WD1/4CIF/VGA/CIF (CVBS), arrivando a full 4MP in tutte le camere. Uscita BNC a 4CIF. Uscite HDMI (4K, 2K) e VGA (1080P). 8 entrate / 1 uscita allarme. Capacità da 2 HDD SATA. RJ45 Gigabit. Onvif, P2P, DDNS. 1 USB 2.0. 1 USB 3.0, 1 RS485. 12V CC.
HYU-393		ZVR 5 in 1 da 16 canali HDCVI/HDTV/AHD/CVBS + 2 canali IP. Formato video H.265+/H265/H.264+/H264. Audio bidirezionale. Riproduce 16 canali 1080P. Registrazione 3MP (canali dal 1 al 4, 15 ips, solo TVI), 4MP (2 entrate IP), 1080P (15 ips), 1080N, 720P, 960H, D1/4CIF, VGA, CIF, QVGA, QCIF (25 ips). Uscita BNC a D1/4CIF. Uscita HDMI a 4K e VGA a 1080P. Capacità da 2 HDD SATA. RJ45 Gigabit. Onvif, P2P, DDNS. 2 USB, 1 RS485. 48V CC. Compatibile telecamere PoC.
HYU-231		ZVR 5 in 1 da 16 canali HDCVI/HDTV/AHD/CVBS + 2 canali IP 4MP. Formato video H.264+/H264. 4 entrate / 1 uscita audio (audio bidirezionale). Risoluzione per canale: 3 Mpx (12FPS) o 1080p, 1080PLite/720P (25FPS). Uscita BNC a D1/4CIF. Uscite HDMI e VGA a 1080P. 16 entrate / 4 uscite allarme. Capacità da 2 HDD SATA. RJ45 Gigabit. Onvif, P2P, DDNS. 1 USB 2.0, 1 USB 3.0, 1 RS485. 12V CC.










IPC

HYU-414		Camera bullet IP con illuminazione infrarossa 30m, da esterno da 2 megapixel. Formato H.265+, H.265, H.264+, H.264. CMOS 1/2,8" da 2MP. Risoluzione digitale da 1080P, 1,3MP, 720P, etc. Filtro meccanico. 0,01 lux. Ottica fissa da 2,8 mm (103°). OSD, AGC, BLC, WDR digital, 3D-DNR, videosensore, privacy mask, zona ROI fissa. IP67. 3AXIS. 12V CC. PoE.
HYU-416		Dome fisso IP con illuminazione infrarossa 30m, da esterno da 2 megapixel. Formato H.265+, H.265, H.264+, H.264. CMOS 1/2,8" da 2MP. 1080P, 1,3MP, 720P, etc. Filtro meccanico. 0,01 lux. Ottica fissa da 2,8 mm (95°). OSD, AGC, BLC, WDR digital, 3D-DNR, videosensore, privacy mask, zona ROI fissa. IP67. 3AXIS. 12V CC. PoE.
HYU-415		Dome fisso IP con illuminazione infrarossa 30m, antivandalo da esterno da 2 megapixel. Formato H.265+/H.265/H.264/H.264+/MJPEG. CMOS 1/2,8" da 2MP. Risoluzione digitale da 1080P, 1,3MP, 720P, etc. Filtro meccanico. 0,01 lux. Ottica fissa da 2,8 mm (114°). OSD, AGC, BLC, WDR digital, 3D-DNR, videosensore, privacy mask, zona ROI fissa. IP67. 3AXIS. Pulsante reset. 12V CC. PoE.









IPC

HYU-432		Camera WiFi compatta IP illuminazione infrarossa da 5 m per interni. Formato H.264. CMOS 1/2,8" da 2MP. Stream Dual. Filtro meccanico. 0,01 lux. Ottica fissa da 2,8 mm. OSD, AGC, 3D-NR, WDR digital. Incorpora microfono e altavoce. Supporto MicroSD/SDHC/SDXC. 5V CC.
HYU-408		Camera bullet IP con illuminazione infrarossi 30m, da esterno 4 megapixel. Formato H.265+/H.265/H.264/H.264+/MJPEG. CMOS 1/3" de 4MP. Risoluzione digitale di 4MP, 1080P, 720P, 20FPS. Filtro meccanico. 0,01 lux. Ottica fissa da 2,8 mm (100°). OSD, AGC, BLC, WDR digital, 3D-DNR, videosensore, privacy mask, zona ROI fissa. IP67. Supporto 3AXIS. 12V CC. PoE.
HYU-410		Dome fisso IP con illuminazione infrarossi 30m, da esterno di 4 megapixel. Formato H.265+/H.265/H.264/H.264+/MJPEG. CMOS 1/3" de 4MP. Risoluzione digitale di 4MP, 1080P, 720P, 20FPS. Filtro meccanico. 0,01 lux. Ottica fissa de 2,8 mm (100°). OSD, AGC, BLC, WDR digital, 3D-DNR, videosensor, maschera per privacy, zona ROI fissa. IP67. 3AXIS. 12V CC. PoE.
HYU-409		Dome fisso IP con illuminazione infrarossi 30m, antivandalo da esterno da 4 megapixel. Formato H.265+/H.265/H.264/H.264+/MJPEG. CMOS 1/3" de 4MP. Risoluzione digitale da 4MP, 1080P, 720P, 20FPS. Filtro meccanico. 0,01 lux. Ottica fissa da 2,8 mm (100°). OSD, AGC, BLC, WDR digital, 3D-DNR, videosensore, privacy mask, zona ROI fissa. IP67, IK10. 3AXIS. Bottone reset. 12V CC. PoE.
HYU-298		Camera WiFi compatta IP con PAN/TILT (bassa velocità) illuminazione infrarossa da 5 m per interno. Formato H.264/MJPEG. CMOS 1/4" da 1MP. Stream Dual. Filtro meccanico. 0,01 lux. Ottica fissa da 2,8 mm. OSD, AGC, 3D-NR, WDR digitale. Incorpora microfono e altavoce. Supporto MicroSD/SDHC/SDXC. 5V CC.
HYU-289		Dome WiFi antivandalo IP con illuminazione infrarossa 30m, da esterno da 2 Megapixel. Formato H.264/MJPEG. CMOS 1/2,8" da 2MP. Stream Dual. Filtro meccanico. 0,028 lux. Ottica fissa da 2,8 mm (106°). OSD, 3D-NR, BLC, WDR digital, ROI. Funzioni intelligenti (IVS). Supporto MicroSD//SDHC/SDXC. IP66. 12V CC. PoE.
HYU-417		Camera bullet IP con illuminazione infrarossi 30m, da esterno di 2 megapixel. Formato H.265+/H.265/H.264/H.264+/MJPEG. CMOS 1/2,8" di 2MP. Risoluzione digitale di 1080P, 1,3MP, 720P, etc. Filtro meccanico. 0,01 lux. Ottica motorizzata di 2,8~12 mm (98°~34°) con autofocus. OSD, AGC, BLC, WDR digital, 3D-DNR, videosensore, privacy mask, zona ROI fissa. Slot SD. IP67. Supporto 3AXIS. Pulsante reset. 12V CC. PoE.
HYU-496		Camera compatta WiFi IP con illuminazione infrarossi 10m, da interni di 4 megapixel. Formato H.265+/H.265/H.264/H.264+/MJPEG. CMOS 1/3" di 4MP. Risoluzione digitale di 4MP, 3MP, 1080P, 720P, 20FPS. Filtro meccanico. 0,01 lux. Ottica fissa di 2,8 mm (98°). OSD, AGC, BLC, WDR real 120dB, 3D-DNR, videosensore, maschere per privacy, zona ROI fissa. Funzioni intelligenti. Rilevamento facciale. Audio bidirezionale. Entrata MicroSD/SDHC/SDXC. 12V CC. PoE.
HYU-419		Dome fisso IP con illuminazione infrarossi 30m, antivandalico da esterni di 2 megapixel. Formato H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG. CMOS 1/2,8" di 2MP. Risoluzione digitale di 1080P, 1,3MP, 720P, etc. Filtro meccanico. 0,01 lux. Ottica motorizzata di 2,8~12 mm (98°~34°) con autofocus. OSD, AGC, BLC, WDR digital, 3D-DNR, videosensore, maschere di privacy, zona ROI fissa. Entrata MicroSD/SDHC/SDXC. IP67, IK10. 3AXIS. Pulsante reset. 12V CC. PoE.






IPC

HYU-494		Dome fisso IP Performance Line con illuminazione infrarossi 30m, da esterno di 6 megapixel. Formato H.265+/H.265/H.264/H.264+/MJPEG. CMOS 1/2,9" di 6MP. Risoluzione digitale di 6MP, 5MP, 4MP, 1080P, 720P, 20FPS. Filtro meccanico. 0,01 lux. Ottica fissa di 2,8 mm (97°). OSD, AGC, BLC, WDR real 120dB, 3D-DNR, videosensore, maschera per privacy, zona ROI fissa. Funzioni intelligenti. Rilevazione facciale. Audio bidirezionale. Entrata MicroSD/SDHC/SDXC. IP67. 3AXIS. 12V CC. PoE.
HYU-495		Camera compatta WiFi IP Performance Line con illuminazione infrarossi 10m, da interni di 6 megapixel. Formato H.265+/H.265/H.264/H.264+/MJPEG. CMOS 1/2,8" de 6MP. Risoluzione digitale di 6MP, 5MP, 4MP, 1080P, 720P, 20FPS. Filtro meccanico. 0,01 lux. Ottica fissa di 2,8 mm (80°). OSD, AGC, BLC, WDR real 120dB, 3D-DNR, videosensore, maschere per privacy, zona ROI fissa. Funzioni intelligenti. Rilevazione facciale. Audio bidirezionale. Entrata MicroSD/SDHC/SDXC. 12V CC. PoE.
HYU-492		Camera bullet IP Performance Line con illuminazione infrarossi 30m, da esterno di 6 megapixel. Formato H.265+/H.265/H.264/H.264+/MJPEG. CMOS 1/2,9" di 6MP. Risoluzione digitale di 6MP, 5MP, 4MP, 1080P, 720P, 20FPS. Filtro meccanico. 0,01 lux. Ottica fissa di 2,8 mm (97°). OSD, AGC, BLC, WDR real 120dB, 3D-DNR, videosensore, maschere privacy, zona ROI fissa. Funzioni intelligenti. Rilevazione facciale. Audio bidirezionale. Entrata MicroSD/SDHC/SDXC. IP67. 3AXIS. 12V CC. PoE.
HYU-493		Dome fisso IP Performance Line con illuminazione infrarossi 30m, antivandalico da esterno di 6 megapixel. Formato H.265+/H.265/H.264/H.264+/MJPEG. CMOS 1/2,9" de 6MP. Risoluzione digitale di 6MP, 5MP, 4MP, 1080P, 720P, 20FPS. Filtro meccanico. 0,01 lux. Ottica fissa di 2,8 mm (97°). OSD, AGC, BLC, WDR real 120dB, 3D-DNR, videosensore, maschere per privacy, zona ROI fissa. Fuzioni intelligenti. Rilevazione facciale. Audio bidirezionale. Entrata MicroSD/SDHC/SDXC. IP67, IK10. 3AXIS. 12V CC. PoE.
HYU-241		Dome fisso IP con illuminazione infrarossa 30m, antivandalo da esterno da 2 megapixel. Formato H.264/MJPEG. CMOS 1/3" da 2MP. 1080P /1,2MP /720P. Filtro meccanico. 0,014 lux. Ottica varifocale da 2,8~12 mm (113°~33,8°). OSD, 3D-NR, BLC, WDR digitale, privacy mask, zone ROI, privacy mask. Funzioni intelligenti (IVS). Supporto MicroSD/SDHC/SDXC. IP67, IK10. 3AXIS. 12V CC. PoE.
HYU-356		Dome IP WiFi con posizionatore pan/tilt e illuminazione infrarossa 10m, da interno da 2 megapixel. Formato H.264/H.264+/MJPEG. Risoluzione digitale: 1080P (1920x1080), 1,3MP (1280x960), 720P (1280x720), etc. Ottica fissa da 2,8 mm. OSD, AGC, BLC, WDR real 120dB, 3D-DNR, videosensore, privacy mask, zona ROI. Supporto MicroSD/SDHC/SDXC. Pulsante reset. 12V CC.
HYU-394		Dome WiFi antivandalo IP con illuminazione infrarossa 10 m, da esterno da 4 megapixel. Formato H.264/H.264+/MJPEG. CMOS 1/3" da 4MP. Stream Dual. Filtro meccanico. 0,01 lux. Ottica fissa da 2,8 mm (106°). OSD, 3D-NR, BLC, WDR real 120dB, ROI. Funzioni intelligenti (IVS). Supporto MicroSD//SDHC/SDXC. IP67, IK08. 12V CC. PoE.
HYU-411		Camera bullet IP con illuminazione infrarossi 30m, da esterno di 4 megapixel. Formato H.265+/H.265/H.264/H.264+/MJPEG. CMOS 1/3" de 4MP. Risoluzione digitale di 4MP, 1080P, 720P, 20FPS. Filtro meccanico. 0,01 lux. Ottica motorizzata di 2,8~12 mm (98°~28°) con autofocus. OSD, AGC, BLC, WDR real 120dB, 3D-DNR, videosensore, privacy mask, zona ROI fissa. Slot SD. IP67. Supporto 3AXIS. Pulsante reset. 12V CC. PoE.
HYU-498		Dome WiFi fisso IP Performance Line con illuminazione infrarossi 10m, da esterno di 6 megapixel. Formato H.265+/H.265/H.264/H.264+/MJPEG. CMOS 1/2,9" di 6MP. Risoluzione digitale di 6MP, 5MP, 4MP, 1080P, 720P, 20FPS. Filtro meccanico. 0,01 lux. Ottica fissa di 2,8 mm (80°). OSD, AGC, BLC, WDR real 120dB, 3D-DNR, videosensore, maschere per privacy, zona ROI fissa. Funzioni intelligenti. Rilevazione facciale. Entrata MicroSD/SDHC/SDXC. IP67, IK08. 3AXIS. 12V CC. PoE.

IPC

HYU-285		Dome fisso IP con illuminazione infrarossa 40m, da esterno da 8 megapixel. Formati H.265/H.264/MJPEG. CMOS 1/2,5" da 8MP. Stream triplo. Filtro meccanico. 0,01 lux. Ottica fissa da 2,8 mm (102°). OSD, 3D-NR, BLC, WDR real 120dB, privacy mask, 1 zona ROI. Funzioni intelligenti (IVS). Supporto MicroSD//SDHC/SDXC. IP67. 3AXIS. 12V CC. PoE.
HYU-499		Camere bullet IP Performance Line con illuminazione infrarossi 50m, antivandalica da esterni di 6 megapixel. Formato H.265+/H.265/H.264/H.264+/MJPEG. CMOS 1/2,9" di 6MP. Risoluzione digitale di 6MP, 5MP, 4MP, 1080P, 720P, 20FPS. Filtro meccanico. 0,01 lux. Ottica motorizzata di 2,8~12 mm (88°~27°) con autofocus. OSD, AGC, BLC, WDR real 120dB, 3D-DNR, videosensore, maschera per privacy, zona ROI fissa. Funzioni intelligenti. Rilevamento facciale. Audio bidirezionale. 1 entrata / 1 uscita di allarme. Entrata MicroSD/SDHC/SDXC. IP67, IK10. 3AXIS. 12V CC. PoE+.
HYU-396		Dome fisso IP con illuminazione infrarossa 30m, antivandalo da esterno da 8 megapixel. Formati H.265+/H.265 /H.264+ /H.264 /MJPEG. CMOS 1/2,5" de 8MP. Stream triplo. Filtro meccanico. 0,014 lux. Ottica motorizzata da 2,8 ~12 mm (115°~35°). OSD, 3D-NR, BLC, WDR real 120dB, videosensore, privacy mask, 1 zona ROI. Funzioni intelligenti (IVS). 1 entrata / 1 uscita audio. 1 entrata / 1 uscita allarme. Supporto MicroSD/SDHC/SDXC. IP67, IK10, Lightning-proof 2KV. 12V CC. PoE.
HYU-397		Dome fisso IP con illuminazione infrarossa 30m, antivandalo da esterno da 8 megapixel. Formati H.265+/H.265 /H.264+ /H.264 /MJPEG. CMOS 1/2,5" da 8MP. Stream triplo. Filtro meccanico. 0,014 lux. Ottica motorizzata da 2,8 ~12 mm (115°~35°). OSD, 3D-NR, BLC, WDR real 120dB, videosensore, privacy mask, 1 zona ROI. Funzioni intelligenti (IVS). 1 entrata / 1 uscita audio. 1 entrata / 1 uscita allarme. Supporto MicroSD/SDHC/SDXC. IP67, IK10, Lightning-proof 2KV. 12V CC. PoE.
HYU-353		Dome fisheye IP con illuminazione infrarossa 8m, da interno da 5 megapixel. Formato H.264/H.264+/MJPEG. Risoluzione digitale: 5MP (2560x1920), 3MP (2048x1536), 1,3MP (1280x960), etc. Ottica fisheye da 1,05 mm, 180°. OSD, AGC, BLC, WDR real 120dB, 3D-DNR, videosensore, privacy mask, zona ROI fissa. Funzioni intelligenti (IVS). 14 modalità dewarping. Supporto MicroSD/SDHC/SDXC. 3AXIS. Pulsante reset. 12V CC. PoE.
HYU-519		Camera IP intelligenti per conteggio di persone. H.264. Stream dual. CMOS 1/3". Risoluzione di 640x960. Ottica fissa di 2 mm (100°) e ottica fissa di 2,8 mm (82°). 3D-DNR, 1 zona ROI por stream, Regolazione di luminosità. 1 entrata / 1 uscita di allarme. 12V CC. PoE.
HYU-544		Dome fisheye IP con illuminazione infrarossi 15m, antivandalico da esterno. Formato H.264/MJPEG. Risoluzione digitale: 12MP (4000x3072), ecc. Ottica fisheye de 1,98 mm, 360°. OSD, AGC, BLC, WDR digitale, 3D-DNR, 4 zone ROI. Funzioni intelligenti (IVS). Entrata MicroSD/SDHC/SDXC. IP66, IK10. 12V CC. PoE.
HYU-523		NVR IP da 4 canali. H.265+/H.265/H.264+/H.264. Riproduce 1 canale 4MP o 2 canali 1080P. Visualizzazione di fino a 4MP. Registrazione 4MP, 3MP, 1080P, UXGA, 720P, 4CIF, etc. 40 Mbps. Uscite VGA e HDMI a 1080P. Supporta 1 HDD SATA. 2 USB. Compatibile Onvif, P2P, DDNS. 12V CC. Da tavolo. 4 porte PoE+.

NVR

HYU-445		NVR IP da 4 canali. H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4. Riproduce fino a 4 canali 1080P o 1 canale 8MP. Visualizzazione fino a 8MP. Registrazione 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 720P, 4CIF, etc. Registrazione fino a 40 Mbps. Uscite VGA a 1080P e HDMI a 4K. Audio bidirezionale. Supporta 1 HDD SATA. Compatibile Onvif, P2P, DDNS. 12V CC. Desktop.
HYU-283		Mini NVR WiFi da 8 canali. H.264/MPEG4. Riproduzione sincronizzata da 8 canali. Visualizzazione fino a 6MP. Registrazione 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 720P, 4CIF, etc. Registrazione fino a 50 Mbps. Uscita video e audio HDMI Full HD. Supporta 1 HDD SATA da 2,5". Modulo router WiFi 802.11b/g/n embedded. Antenna 2x2 MIMO. 2,4GHz. Compatibile Onvif, P2P, DDNS. 12V CC
HYU-524		NVR IP di 8 canali. H.265+/H.265/H.264+/H.264. Riproduce 1 canale 4MP o 2 canali 1080P. Visualizzazione di fino a 4MP. registrazione 4MP, 3MP, 1080P, UXGA, 720P, 4CIF, ecc. 60 Mbps. Uscite VGA e HDMI a 1080P. Supporta 1 HDD SATA. 2 USB. Compatibile Onvif, P2P, DDNS. 12V CC. Da tavolo. 8 porte PoE+.
HYU-473		NVR IP da 8 canali con funzione POS. H.265/H.264+/H.264/MPEG4. Riproduce fino a 8 canali 1080P. Visualizzazione fino a 8MP. Registrazione 12MP, 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 720P, 4CIF, etc. Registrazione fino a 80 Mbps. Uscite VGA a 1080P e HDMI a 4K. Audio bidirezionale. 4 entrate / 1 uscita allarme. Supporta 2 HDD SATA. RJ45 Gigabit. Funzione POS fino a 4 terminali. Supporta 1 canale LPR. Compatibile Onvif, P2P, DDNS. 220V CA. 8 porte PoE+.
HYU-520		NVR IP di 16 canali. H.265/H.264/MPEG4. Riproduce fino a 16 canali 1080P. Visualizzazione fino a 12MP. Registrazione 12MP, 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, UXGA, 720P, 4CIF, etc. Registrazione fino a 160 Mbps. Uscite VGA a 1080P e HDMI a 4K. Audio bidirezionale. 4 entrate / 1 uscite di allarme. Supporta 2 HDD SATA. RJ45 Gigabit. Funziona POS fino a 4 terminali di punti vendita. Supporta 1 canale LPR. Compatibile Onvif, P2P, DDNS. 220V CA. 16 porte PoE+.
HYU-382		NVR IP da 32 canali. H.265+/H.265/H.264+/H.264/MPEG4. Riproduce fino a 16 canali. Visualizzazione fino a 8MP. Registrazione 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 720P, D1/4CIF, etc. 256/160 Mbps. Uscita VGA a 1080P e HDMI a 4K. Audio bidirezionale. 16 entrate / 4 uscita allarme. Supporta 4 HDD SATA. Compatibile Onvif, P2P, DDNS e telecamere IP intelligenti VCA. 220V CA. 1,5U. 16 porte PoE+.