

## Características

### ◆ Descripción

Retenedores de cerradura magnética, con o sin supervisión. Para montaje de superficie.

### ◆ Aplicaciones

Uso para medios de seguridad en puertas internas o externas. En caso de instalar en una puerta de exterior, montarlo en la parte interior de la misma.



## Accesorios de montaje opcionales



### CONAC-385

Soporte especial para los retenedores electro magnéticos de 300Kg. CONAC-379, CONAC-308. Para instalación en puertas de cristal.



### CONAC-383

Soporte de aluminio en "L" para los retenedores electromagnéticos de 300 Kg. CONAC-379 y CONAC-380. Para instalación en puertas con apertura hacia el exterior.



### CONAC-387

Soporte de aluminio en "Z" para los retenedores electromagnéticos de 300 Kg. CONAC-379 y CONAC-380. Para instalación en puertas con apertura hacia el interior.

## Especificaciones

Modelo	CONAC-379	CONAC-380
Presión de cierre	272 Kg (600 lb)	
Supervisión	No	Si
Sensor magnético	No	Si
LED	No	Si
Selector de jumper	Si	
Alimentación	12V ~ 24V DC	
Consumo	480 mA @12V DC	
Dimensiones (mm)	250 x 42 x 25	
Montaje	Superficie	